

INVERSOR PORTATIL MMA + LIFT TIG 5-130 AMPS 110/220V //1PH


APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



Indicadores LED de encendido y de protección térmica



Perilla de regulación de amperaje y selección de proceso electrodo / Lift TIG



Display digital

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U ₀	X	I ₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
110/220	10-130*	1	56/66*	15%@110V 40%@220V	29/50*	51x27x39	5,2

TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Soldadura 6013, 7018 hasta 3/32" (MMA).
- **Uso intermitente:** Soldadura 6013, 7018 hasta 1/8" (MMA).
- **No se recomienda:** Soldaduras mayores a 1/8" (MMA).

- Alimentación a 110/220 V @1 fase.
- Equipo de trabajo liviano fácil de transportar.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Opción de soldadura Lift TIG.

ACCESORIOS INCLUIDOS



MASA + PORTAELECTRODO

Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com



ACCESORIOS RECOMENDADOS

412-ADH-2SBLACK

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores



412-ADH-2SEAGLE

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aguila



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos



TRABAJO LIVIANO