


CORTE EN PLASMA 100 AMPS 220V//3PH CON ANTORCHA



Función 2 y 4 tiempos



Función corte continuo en malla



Opción de conexión remota para CNC

APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varia según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U ₀	X	I ₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
220	25-100*	3	315	100	41	68x80x43	64,7

TIP SOLDADURA

- **Corte máximo:** Hasta 30 mm en acero al carbón.
- **Corte recomendado:** Hasta 25 mm en acero al carbón.
- Aluminio 50%.
- Acero inoxidable 75%.
- Tecnología inverter.

- Alimentación a 220V @3 fases.
- Función revision de aire comprimido.
- Antorcha de uso industrial.
- Piloto de arco de alta frecuencia.
- Ruedas para fácil transporte
- Opción remota CNC.

ACCESORIOS INCLUIDOS



MASA + MANGUERA + ANTORCHA PLASMA + FILTRO REGULADOR

MANOMETRO + ABRAZADERAS + SOPORTE + LLAVE + NIPLE + BOQUILLA + ELECTRODO + FUSIBLE



ACCESORIOS RECOMENDADOS

Escanea el código QR para descargar el manual



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos




EQUIPO CORTE PAC INVERSOR 100AMP DC 100@220V 3PH 220V PLASMA
Referencia
410-CUT100

Versión 2020-01

CARACTERÍSTICAS

Corriente De Trabajo	- 25 -100 Amps
Voltaje En Vacío	315 Voltios
Ciclo De Trabajo	- 100% @220V @40°C
Factor De Potencia	0.73
Eficiencia	0.8
Voltaje De Entrada	- 220V / 60Hz / 3 Fases
Corriente De Entrada	- 41 Amp @220V
Frecuencia	60 Hertz
Tipos De Procesos	PAC
Espesor de corte recomendado	1" - 25 mm
Espesor de corte máximo (Separación)	1 3/16" - 30 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripciones Adicionales	Enfriamiento por ventilador Sistema de arranque de arco por alta frecuencia Conectores para CNC Accionamiento de antorcha de 2 tiempos y 4 tiempos (2T y 4T) Panel con pantalla digital Opción de corte de mallas Antorcha de trabajo pesado con separador Cortes en otros materiales Acero inoxidable 75% Aluminio 50%
Accesorios Incluidos	- Conjunto pinza de masa (DINSE 35/50) / 2.5 metros - Antorcha P80 - Manual de usuario
Aplicaciones Recomendadas	- Corte de láminas de acero de bajo carbono hasta 1" sin rebaba -Corte de laminas de acero de bajo carbono hasta 1 3/16" con rebaba Nota: el uso del equipo durante un tiempo prolongado a su máximo amperaje implica desgaste prematuro de consumibles
Largo	68 cm
Ancho	80 cm
Alto	43 cm
Peso Neto	64.7 Kg
Garantía	1 Año