


RECTIFICADOR DC MMA THYRISTOR 40-315 AMPS 220/440V//3PH



Panel para control remoto del equipo



Pantallas de visualización LED de voltaje y amperaje



Perillas para control de fuerza de arco y de corriente

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U₀	X	I₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
220/240	40-315*	3	68	60	66/50*	110x70x83	187

TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Soldadura 6011, 6013, 7018, SS cualquier diámetro de electrodo.
- Aplica electrodo Niquel100 para reconstrucción de piezas en hierro gris.
- Aplica electrodo de aluminio para reconstrucción o fabricación en aluminio según preparación de la junta.

- Alimentación a 220/440 V @ 3 fases.
- Equipo de trabajo estático con carcasa robusta.
- Apto para soldar todo tipo de electrodo.
- Equipo para trabajo continuo industrial.
- Apto para control remoto de soldadura.

CERTIFICADOS



BENEFICIOS



ACCESORIOS INCLUIDOS



PORTAELECTRODO + MASA

Escanea el código QR para ver más información en



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web



ACCESORIO RECOMENDADO

412-ADH-2SEAGLE



Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aguila

