

RECTIFICADOR DC THYRISTOR 630 AMPS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


##	DC DC	W W	U _o	X	l ₁		O
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
220/240	120-630*	3	75	60	146/73*	110x70x83	235

SOLDADURA

- Apto para soldar todo tipo de electrodo desde 1/8" (MMA).
- Aplica electrodo Niquel 100 para reconstrucción de piezas en hierro gris.
- Aplica electrodo de aluminio para reconstrucción o fabricación en aluminio según preparación de la junta.
- Alimentación a 220/440 V @ 3 fases.
- Equipo de trabajo estático con carcaza robusta.

de arco y de corriente

- Equipo para trabajo continuo industrial.
- Apto para control remoto de soldadura.



ACCESORIOS INCLUIDOS





Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com



PORTAELECTRODO + MASA

412-ADH-2SBLACK Careta electrónica

inteligente para soldar de lujo. 2 sensores



412-ADH-2SEAGLE

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aquila



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos



APLICACIONES

















CERTIFICADOS





BENEFICIOS









