

RECTIFICADOR DC MMA THYRISTOR 120-630 AMPS 220/440V//3PH



Pantallas de visualización LED de voltaje y amperaje



Panel para control remoto del equipo



Perillas para control de fuerza de arco y de corriente

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U₀	X	I₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
220/240	120-630*	3	75	60	146/112*	110x75x102	271

CERTIFICADOS



BENEFICIOS



TIP SOLDADURA

- Apto para soldar todo tipo de electrodo desde 1/8" (MMA).
- Aplica electrodo Niquel100 para reconstrucción de piezas en hierro gris.
- Aplica electrodo de aluminio para reconstrucción o fabricación en aluminio según preparación de la junta.

- Alimentación a 220/440 V @ 3 fases.
- Equipo de trabajo estático con carcasa robusta.
- Equipo para trabajo continuo industrial.
- Apto para control remoto de soldadura.
- Arc Force ajustable.

ACCESORIOS INCLUIDOS



PORTAELECTRODO + MASA

Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com



ACCESORIOS RECOMENDADOS

412-ADH-2SBLACK

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores



412-ADH-2SEAGLE

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aguila



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos

