



# INVERSOR PORTATIL MMA + LIFT TIG 15-200 AMPS 110/220V//1PH



Indicadores LED de encendido y de protección térmica



Display digital



Selector de proceso electrodo / Lift TIG

APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

\*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	<b>DC</b>		<b>U<sub>0</sub></b>	<b>X</b>	<b>I<sub>1</sub></b>		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
110/220	15-200*	1	78	30%@110V 30%@220V	42/23*	33x22x42	5,4

### TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Soldadura 6011, 6013, 7018 hasta 3/32" (MMA).
- **Uso intermitente:** Soldadura 6011, 6013, 7018, SS hasta 5/32" (MMA).
- **No se recomienda:** Soldaduras mayores a 5/32" (MMA).
- Opción de soldadura Lift TIG para soldar acero inoxidable

- Alimentación a 110/220 V @1 fase.
- Equipo de trabajo semi pesado con carcasa robusta.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Conectores Dinse 35/50

## ACCESORIOS INCLUIDOS



MASA + PORTAELECTRODO

Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web [www.KTCEP.com](http://www.KTCEP.com)



ACCESORIOS RECOMENDADOS

**412-ADH-2SEAGLE**

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aguila



**412-ADH-4SINF**

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos



**410-WP17-3M-B**

Antorcha Lift TIG completa 3 metros



TRABAJO SEMI-PESADO


**EQUIPO SOLDADOR INVERSOR 200AMP DC 30@220V 110/220V 1PH MMA+LIFT TIG**
**Referencia**
**410-DUAL20**
**CARACTERÍSTICAS**

<b>Corriente De Trabajo</b>	- 15Amp ~ 130Amp @ 110V - 15Amp ~ 200Amp @ 220V
<b>Voltaje En Vacío</b>	78 Voltios
<b>Ciclo De Trabajo</b>	30% @ 40°C
<b>Factor De Potencia</b>	0.88
<b>Eficiencia</b>	0.85
<b>Voltaje De Entrada</b>	110V – 220V / 60Hz / 1 Fase
<b>Corriente De Entrada</b>	- 42Amp @110V - 23Amp@220V
<b>Frecuencia</b>	60 Hertz
<b>Tipos De Procesos</b>	MMA, LIFT TIG
<b>Funciones Adicionales Electrodo (SMAW)</b>	No Aplica
<b>Funciones Adicionales Tig</b>	No Aplica

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

<b>Descripciones Adicionales</b>	- Perilla de selección de procesos: MMA/LIFT TIG - Display digital - Arc Force incorporado - Hot Start incorporado - Anti-stick incorporado - Protección térmica
<b>Accesorios Incluidos</b>	- Conjunto pinza de masa (DINSE 35/50) / 3 metros - Conjunto porta electrodo (DINSE 35/50) / 2 metros - Manual de usuario
<b>Aplicaciones Recomendadas</b>	- Uso continuo: Soldadura 6010, 6011, 6013, 7018, SS electrodo 3/32" Alta penetración - Uso intermitente: Soldadura 6010, 6011, electrodo 1/8" alta penetración o laminas hasta 5/32" de espesor - Uso intermitente: Soldadura 6010, 6011, 6013, 7018, SS electrodo 5/32" alta penetración - No se recomienda: Soldaduras iguales o mayores a 3/16" - Soldadura de laminas hasta 1/4" de espesor según preparación de la junta - Opcion LIFT TIG permite soldadura de acero Inoxidable (industria alimenticia, accesorios de arquitectura, construcción , muebles)
<b>Largo</b>	42 Centímetros
<b>Ancho</b>	22 Centímetros
<b>Alto</b>	33 Centímetros
<b>Peso Neto</b>	5.4 Kilogramos
<b>Garantía</b>	1 Año