



INVERSOR PORTATIL MMA + LIFT TIG 15-200 AMPS 110/220V//1PH



Indicadores LED de encendido y de protección térmica



Display digital



Selector de proceso electrodo / Lift TIG

APLICACIONES



CERTIFICADOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U ₀	X	I ₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
110/220	15-130A@110V 15-200A@220V	1	78	100%@110V@130A 30%@220V@200A	42/23*	33x22x42	5,4

TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Soldadura 6010, 6011, 6013, 7018 hasta 1/8" (MMA).
- **Uso intermitente:** Soldadura 6010, 6011, 6013, 7018, SS hasta 5/32" (MMA).
- **No se recomienda:** Soldaduras mayores a 5/32" (MMA).
- Opción de soldadura Lift TIG para soldar acero inoxidable.

- Alimentación a 110/220 V @1 fase.
- Equipo de trabajo semi pesado con carcasa robusta.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Conectores Dinse 35/50.
- Puede soldar electrodo para aluminio y hierro gris.

BENEFICIOS



ACCESORIOS INCLUIDOS



MASA + PORTAELECTRODO

Escanea el código QR para ver video en nuestro canal corporativo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web



ACCESORIO RECOMENDADO

412-ADH-2SEAGLE

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño águila



410-WP17-3M-B

Antorcha Lift TIG completa 3 metros



TRABAJO SEMI-PESADO



www.KTCEP.com



EQUIPO SOLDADOR INVERSOR 200AMP DC 100@110V/30@220V 110/220V 1PH MMA+LIFT TIG

Referencia

410-DUAL20H

Versión 2020-01

CARACTERÍSTICAS

Corriente De Trabajo	- 15Amp ~ 130Amp @ 110V - 15Amp ~ 200Amp @ 220V
Voltaje En Vacío	78 Voltios
Ciclo De Trabajo	-100% @110V @40°C -30% @220V @40°C
Factor De Potencia	0.89
Eficiencia	0.85
Voltaje De Entrada	110V – 220V / 60Hz / 1 Fase
Corriente De Entrada máxima	- 42 Amp
Frecuencia	50/60 Hertz
Tipos De Procesos	MMA, LIFT TIG
Funciones Adicionales Electrodo (SMAW)	Hot start, anti stick, arcforce incorporados de fabrica
Funciones Adicionales TIG	No Aplica

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripciones Adicionales	- Perilla de selección de procesos: MMA/LIFT TIG - Display digital - Arc Force incorporado - Hot Start incorporado - Protección térmica
Accesorios Incluidos	- Conjunto pinza de masa (DINSE 35/50) / 2 metros - Conjunto porta electrodo (DINSE 35/50) / 2 metros - Manual de usuario
Aplicaciones Recomendadas	- Uso continuo*: Soldadura 6010, 6011, 6013, 7018, SS electrodo 1/8" - Uso intermitente: Soldadura 6010, 6011, 6013, 7018, SS electrodo 5/32" - No se recomienda: Soldaduras iguales o mayores a 3/16" - Soldadura de laminas hasta 1/4" de espesor según preparación de la junta - Opción LIFT TIG permite soldadura de acero Inoxidable (industria alimenticia, accesorios de arquitectura, construcción, muebles), antorcha 410-WP17-3M-B no incluida *=Uso continuo en una jornada laboral máxima de 8 horas diarias
Largo	42 cm
Ancho	22 cm
Alto	33 cm
Peso Neto	5.4 Kg
Garantía	1 Año

Placa técnica del equipo

MODEL: 410-DUAL20H		NO.:	
1 ~		EN 60974-1	
	U ₀ = 78 V	110V	MMA 15 A / 20.6 V ~ 130 A / 25.2 V TIG 15 A / 10.6 V ~ 130 A / 15.2 V
		220V	MMA 15 A / 20.6 V ~ 200 A / 28 V TIG 15 A / 10.6 V ~ 200 A / 18 V
	U ₀ = 78 V	110V	X 100% MODE MMA TIG MMA TIG I ₂ 130 A 130 A U ₂ 25.2 V 15.2 V
		220V	X 30% 100% I ₂ 200 A 200 A 110 A 110 A U ₂ 28 V 18 V 24.4 V 14.4 V
	1 ~ 50/60Hz	U ₁	I _{1max} I _{1eff}
		110 V	42 A 42 A
	IP21S	220 V	40 A 21.9 A