

TRANSFORMADOR PORTATIL 60-180 AMPS 110/220V//1PH



Visualizador de corriente de trabajo



Indicadores LED de encendido y de protección térmica



Interruptor de apagado selector 110-220V

APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U ₀	X	I ₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
110/220	60-180*	1	47-50*	10	90/45*	34x25x48	21,1

TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Soldadura 6013, 7018 hasta 3/32" (MMA).
- **Uso intermitente:** Soldadura 6013, 7018, SS hasta 5/32" (MMA).
- **No se recomienda:** Soldaduras mayores a 5/32" (MMA).

- Alimentación a 110/220 V @ 1 fase.
- Equipo de trabajo estático con carcasa robusta.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Selector de voltaje de alimentación.
- Conectores Dinse 35/50.

ACCESORIOS INCLUIDOS



CARETA + MASA + GRATA + PORTAELECTRODO

Escanea el código QR para ver más información en



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web



ACCESORIO RECOMENDADO

412-ADH-2SEAGLE



Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño águila

