

TRANSFORMADOR PORTÁTIL MMA 40-200 AMPS 110/220V//1PH



Interruptor de apagado con breaker incorporado



Tornillo para control de amperaje



Conexión Dinse 35/50

APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

| | DC | | U ₀ | X | I ₁ | | |
|---------|--------|-------|----------------|----|----------------|----------|----|
| V | Amps | Fases | V | % | Amps | cm | Kg |
| 110/220 | 40-200 | 1 | 50 | 10 | 54/35* | 56x30x45 | 34 |

TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Soldadura 6013, 7018, SS hasta 3/32" (MMA).
- **Uso intermitente:** Soldadura 6013, 7018, SS hasta 5/32" (MMA).
- **No se recomienda:** Soldaduras mayores a 3/16" (MMA)

- Alimentación a 110/220 V @ 1 fase.
- Equipo de trabajo estático con carcasa robusta.
- Equipo para trabajo semi pesado.
- Conector DINSE tipo industrial.
- Fácil de transportar.

ACCESORIOS INCLUIDOS



PORTAELECTRODO + MASA

Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com



ACCESORIOS RECOMENDADOS

412-ADH-2SBLACK

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores



412-ADH-2SEAGLE

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aguila



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos

