

RECTIFICADOR AC-DC 40-250. AMPS 110/220V//1PH



Tornillo para control de amperaje



Visualizador de corriente de trabajo



Interruptor de apagado con breaker incorporado

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U₀	X	I₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
110/220	50-250 AC 40-150 DC	1	56/76*	20	75/60*	54,6x36,5x54,5	63,6

TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Soldadura 6011, 6013, 7018 hasta 1/8" (MMA).
- **Uso intermitente:** Soldadura 6011, 6013, 7018, SS hasta 5/32" (MMA).
- **No se recomienda:** Soldaduras mayores a 3/16" (MMA)

- Alimentación a 110/220 V @ 1 fase.
- Equipo de trabajo estático con carcasa robusta.
- Conector DINSE tipo industrial.
- Apto para soldar todo tipo de electrodo AC y DC.
- Equipo robusto para trabajo semi pesado.
- Fácil de transportar.

ACCESORIOS INCLUIDOS



PORTAELECTRODO + MASA

Escanea el código QR para ver más información en



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web



ACCESORIO RECOMENDADO

412-ADH-2SEAGLE



Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aguila



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



TRABAJO PESADO