

EQUIPO SOLDADOR GMAW INVERSOR 250A DC 60@220V//1PH 220V MIG-MAG+MMA



Función de soldadura GMAW 2 O 4 TIEMPOS



Función prueba alambre y gas en GMAW



Control de inductancia

APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U₀	X	I₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
220	30-250 Amp@MIG 20-200 Amp@MMA	1	76	60	46,5/36*	96X34X65	42

TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Alambre 1.0 mm, electrodo 5/32"
- **Uso intermitente:** Alambre 1.2 mm
- Control de inductancia disponible en GMAW
- Opción accionamiento de antorcha en 2 tiempos y 4 tiempos
- Función prueba de gas y de alambre

- Alimentación a 220V @ 1 fase
- Capacidad para rollo de alambre hasta 15 Kg
- Ruedas para fácil transporte
- Bandeja para transporte de cilindro de gas
- Conectores Dinse 35/50

ACCESORIOS INCLUIDOS



MASA + MANGUERA + ANTORCHA MIG + CADENA

LLAVE + PUNTACONTACTO + ABRAZADERA



Escanea el código QR para ver más información en nuestro canal corporativo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web



ACCESORIO RECOMENDADO

412-ADH-2SEAGLE

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aguilá





www.KTCEP.com



**EQUIPO SOLDADOR GMAW 250AMP DC 60@220V 220V 1PH MIG+MAG+MMA
ALIM-INT**

Referencia	410-MIG250AI
------------	---------------------

Versión 2020-01

CARACTERÍSTICAS	
Corriente De Trabajo	- 30 -250 Amp @MIG - 20 -200 Amp @MMA
Voltaje En Vacío	76 V
Ciclo De Trabajo	60% @ 40°C
Factor De Potencia	0.82
Eficiencia	0.86
Voltaje De Entrada	220V / 60Hz /50Hz / 1 Fase
Corriente De Entrada	46.5Amp @220V
Frecuencia	50/60 Hertz
Tipos De Procesos	MIG -MAG -FCAW – MMA
Funciones Adicionales Electrodo (SMAW)	Control de Arc force
Funciones Adicionales TIG	No Aplica

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripciones Adicionales	<ul style="list-style-type: none"> - Protección térmica - Display digital - Perilla para ajuste de voltaje de soldadura - Perilla de control de amperaje de soldadura - Perilla de control de inductancia de soldadura - Función de soldadura 2 tiempos y 4 tiempos en GMAW - Función prueba de alimentación de alambre - Función prueba de alimentación de gas - Sistema de alimentación de 4 rodillos - Apto para soldar Flux core autoprotegido - Apto para rollo de alambre de 15 Kg y de 5Kg
---------------------------	--

Accesorios Incluidos	<ul style="list-style-type: none"> - Conjunto pinza de masa (DINSE 35/50) / 2,5 metros - Conjunto antorcha MIG MB24 Binzel original (Conector europeo) 3 metros - Manguera para gas - Consumibles - Llave - Manual de usuario 	
----------------------	---	--

Aplicaciones Recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de alambre aplicable en MIG: 0.6 / 0.8 / 0.9 / hasta 1.2 alambre sólido ER70S y hasta 1.2 Flux-core • Diámetro electrodo aplicable en MMA: 6013, 6010,8010 7018, SS hasta 3/16" • Uso continuo* MIG: Soldadura 1.0 Alambre sólido y 1.0 Flux-core • Uso continuo* MMA: Soldadura 6013, 6010, 6011 hasta 5/32", soldadura 7018 hasta 1/8" • Uso intermitente MIG: Soldadura 1.2 ER70S y 1.2 Flux-core • Uso intermitente MMA: Soldadura 6013 Y 7018 en 3/16" *: Uso continuo: se refiere a uso continuo en una jornada laboral de 8 horas diarias, uso soldadura manual
---------------------------	---

Largo	96 cm
Ancho	34 cm
Alto	65 cm
Peso Neto	42 Kg
Garantía	1 Año

Placa técnica del equipo	MODEL: 410-MIG250Ai	NO.:	
	EN IEC 60974-1		
		MIG	30 A / 15.5 V ~ 250 A / 26.5 V
		MMA	20 A / 20.8 V ~ 200 A / 28 V
		X	60 % 100 %
MODE		MIG MMA MIG MMA	
	U ₀ = 76 V	I ₂ 250A 200A 192 A 154 A	
		U ₂ 26.5V 28 V 23.6 V 26.2 V	
	U ₁ = 220 V (220 V ~ 240 V)	I _{1max} = 46.5 A I _{1eff} = 36 A	
	1 ~ 50/60Hz	IP21S	