Indicador LED de protección térmica

Display digital

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS *Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

Amps

20-200*

Selector de proceso electrodo / Lift TIG

Kg

7,7



APLICACIONES

INVERSOR PORTATIL MMA + LIF TIG 20-200 AMPS 220V//1PH

0-PRIME20































CERTIFICADOS







ACCESORIOS INCLUIDOS

220

- Uso continuo: Soldadura 6011, 6013, 7018 hasta 1/8" (MMA).
- Uso intermitente: Soldadura 6011, 6013, 7018, SS hasta 5/32" (MMA).

Fases

1

76

- No se recomienda: Soldaduras mayores a 5/32" (MMA).
- Opción de soldadura Lift TIG para soldar acero inoxidable

- Alimentación a 220V @1 fase.
- Equipo de trabajo semi pesado con carcaza robusta.

Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.

Aplican términos y condiciones. Para mayor información,

cm

33x22x42

- Indicador de sobrecalentamiento.
- Conectores Dinse 35/50

Amps

39/30.19*











TRABAJO SEMI-PESADO

consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com

60

MASA + PORTAELECTRODO

412-ADH-2SEAGLE

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aguila



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos



410-WP17-3M-B

Antorcha Lift TIG completa 3 metros





