

# INVERSOR TIG DC 10-200 AMPS 220V//1PH



Indicadores LED de encendido y de protección térmica



Selector de proceso electrodo / TIG Alta frecuencia



Puerto de gas inerte con control por electroválvula



Puerto para conexión de antorcha TIG de alta frecuencia

APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

\*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	<b>DC</b>		<b>U<sub>0</sub></b>	<b>X</b>	<b>I<sub>1</sub></b>		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
220	10-200*	1	79	40	30/18,9*	41,5x24x37,5	11,1

### TIP SOLDADURA

- Ideal para soldar acero inoxidable con terminados de excelente calidad.
- Opción económica y compacta ideal para soldar acero inoxidable con TIG de alta frecuencia.
- Ideal para industria alimenticia, farmacéutica y química.
- Electroválvula interna para control de paso de gas inerte.

- Alimentación 220 V @1 fase.
- Fácil de transportar.
- Ideal para soldar materiales ferrosos.
- Conectores Dinse 35/50.

## ACCESORIOS INCLUIDOS



MASA + PORTAELECTRODO + ANTORCHA TIG HF + DIFUSOR CERÁMICO + MORDAZAS + CAPUCHON LARGO Y CORTOS

Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web [www.KTCEP.com](http://www.KTCEP.com)



ACCESORIOS RECOMENDADOS

**412-ADH-2SBLACK**

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores



**412-ADH-2SEAGLE**

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aguila



**412-ADH-4SINF**

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos

