

INVERSOR TIG DC 10-200 AMPS 220V//1PH




Indicadores LED de encendido y de protección térmica



Selector de proceso electrodo / TIG Alta frecuencia



Puerto de gas inerte con control por electroválvula



Puerto para conexión de antorcha TIG de alta frecuencia

APLICACIONES



CERTIFICADOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U₀	X	I₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
220	10-200*	1	79	40	30/18,9*	41,5x24x37,5	11,1

TIP SOLDADURA

- Ideal para soldar acero inoxidable con terminados de excelente calidad.
- Opción económica y compacta ideal para soldar acero inoxidable con TIG de alta frecuencia.
- Ideal para industria alimenticia, farmacéutica y química.
- Electroválvula interna para control de paso de gas inerte.

- Alimentación 220 V @1 fase.
- Fácil de transportar.
- Ideal para soldar materiales ferrosos.
- Conectores Dinse 35/50.

BENEFICIOS



ACCESORIOS INCLUIDOS



MASA + PORTAELECTRODO + ANTORCHA TIG HF + DIFUSOR + CERÁMICAS + MORDAZAS + CAPUCHON LARGO Y CORTO

Escanea el código QR para ver más información en nuestro canal corporativo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web



ACCESORIO RECOMENDADO

412-ADH-2SEAGLE



Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aguila



TRABAJO SEMI-PESADO



www.KTCEP.com



EQUIPO SOLDADOR INVERSOR 200AMP DC 40@220V 1PH 220V TIG HF+MMA

Referencia	410-PROTIG20
Versión 2020-01	
CARACTERÍSTICAS	
Corriente De Trabajo	- 10Amp ~ 200Amp @ 220V
Voltaje En Vacío	79 Voltios
Ciclo De Trabajo	-40% @220V
Factor De Potencia	0.89
Eficiencia	0.85
Voltaje De Entrada	220V / 60Hz / 1 Fase
Corriente De Entrada	- 30Amp@220V
Frecuencia	50/60 Hertz
Tipos De Procesos	TIG HF, MMA
Funciones Adicionales Electrodo (SMAW)	No Aplica
Funciones Adicionales TIG	No Aplica
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Descripciones Adicionales	- Perilla de selección de procesos: TIG HF, MMA Protección térmica
Accesorios Incluidos	- Conjunto pinza de masa (DINSE 35/50) / 2.5 metros - Conjunto porta electrodo (DINSE 35/50) / 2.5 metros - Antorcha TIG WP26 de alta frecuencia - Consumibles - Manual de usuario
Aplicaciones Recomendadas	- Uso continuo: Soldadura electrodo 6013, 7018, SS electrodo 1/8" media penetración - Uso intermitente: Soldadura electrodo 5/32" media penetración o laminas hasta 3/16" de espesor - No se recomienda: Soldaduras iguales o mayores a 3/16" Soldadura de laminas hasta 1/4" de espesor según preparación de la junta Soldadura de acero inoxidable y metales ferrosos con TIG de alta frecuencia, apto para industria alimenticia, química, farmacéutica. Permite soldadura de excelente presentación
Largo	41.5 cm
Ancho	24 cm
Alto	33 cm
Peso Neto	11.1 Kg
Garantía	1 Año