


INVERSOR PORTATIL 5-160 AMPS 110/220V//1PH



Indicadores LED de encendido y de protección térmica

Display digital





Selector de proceso electrodo / Lift TIG















CERTIFICADOS





BENEFICIOS

MMA

DC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##	DC	(III)	U _o	X	I ₁		(i)
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Кд
110/220	15-160*	1	78	35	30/35*	42x21,5x33	7,2

SOLDADURA

- Uso continuo: Soldadura 6011, 6013 hasta 1/8" (MMA).
- **Uso intermitente:** Soldadura 6011, 6013, 7018, SS hasta 5/32" (MMA).
- No se recomienda: Soldaduras mayores a 5/32" (MMA).

• Opción de soldadura Lift TIG para soldar acero inoxidable.







ACCESORIOS INCLUIDOS





Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com





412-ADH-2SEAGLE

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aquila



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos



410-WP17-3M-B

Antorcha Lift TIG completa 3 metros

