



INVERSOR PORTATIL MMA 15-400 AMPS 220V//3PH



Indicador LED de protección térmica



Control de Hot Start y ARC Force



Ventilador de gran tamaño para mejor refrigeración del equipo.

APLICACIONES



CERTIFICADOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U ₀	X	I ₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
220	15-400*	3	78	60	50/38*	65,5x32,5x45,5	25,1

TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Soldadura 6010, 6011, 6013, 7018, 7024, 8010 y hasta 3/16" (MMA).
- Control de Hot start y Arc Force facilitan soldadura con electrodos difíciles.
- Alimentación 220V @3 fases para entornos industriales pesados.
- Ideal para aplicación de soldadura con electrodos de gran diámetro.

- Equipo de trabajo industrial estacionario.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Interruptor industrial para ambientes exigentes.
- Conectores Dinse 35/50.
- Apto para todo tipo de electrodo.
- Puede soldar electrodo de aluminio y hierro gris.

BENEFICIOS



ACCESORIOS INCLUIDOS



MASA + PORTAELECTRODO

Escanea el código QR para ver video en nuestro canal corporativo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web



ACCESORIO RECOMENDADO

412-ADH-2SEAGLE



Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aguilá



TRABAJO PESADO



www.KTCEP.com



EQUIPO SOLDADOR INVERSOR 400AMP DC 60@220V 220V 3PH MMA


Referencia	410-ULTRA400
------------	--------------

Versión 2022-01

CARACTERÍSTICAS

Corriente De Trabajo	15 ~ 400 Amperios @ 220V
Voltaje En Vacío	78 Voltios DC
Ciclo De Trabajo	60% @ 220 Voltios @ 40°C
Factor De Potencia	0.9
Eficiencia	0.8
Voltaje De Entrada	220 Voltios
Tipo de corriente	Trifásica
Corriente De Entrada máxima	50 Amperios
Frecuencia	50/60 Hertz
Tipos De Procesos	SMAW: MMA - Electrodo
Funciones Adicionales Electrodo (SMAW)	- Hot start ajustable - Arc force ajustable
Funciones Adicionales TIG	No aplica

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripciones Adicionales	<ul style="list-style-type: none"> - Display digital - Protección térmica - Protección térmica contra excesos de ciclo de trabajo - Protección contra caídas de voltaje - Las funciones Hot start y Arc Force ajustables permiten soldar electrodos de difícil aplicación - Cables de masa y portaelectrodo 100% en cobre
Accesorios Incluidos	<ul style="list-style-type: none"> - Conjunto pinza de masa (DINSE 35/50) / 3 metros - Conjunto porta electrodo (DINSE 35/50) / 5 metros - Manual de usuario 
Aplicaciones Recomendadas	- Uso continuo*: todo tipo de electrodo hasta 3/16" penetración alta, láminas gruesas *: Uso continuo: se refiere a uso en una jornada laboral de 8 horas diarias, soldadura manual
Largo	65.5 cm
Ancho	32.5 cm
Alto	44.5 cm
Peso Neto	19.6 Kg
Garantía	1 Año

Placa técnica del equipo

MODEL: 410-ULTRA400		NO.:	
		EN 60974-1	
		15 A / 20.6 V ~ 400 A / 36 V	
		X	60 % 100 %
$U_0 = 78 V$	I 2	400 A	310 A
	U 2	36 V	32.4 V
	U 1 = 220 V	I _{1max} = 50 A	I _{1eff} = 38 A
3 ~ 50/60Hz			
IP21S			