



INVERSOR PORTATIL MMA 15-400 AMPS 220V//3PH



Indicador LED de protección térmica



Control de Hot Start y ARC Force



Ventilador de gran tamaño para mejor refrigeración del equipo

APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U₀	X	I₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
220	15-400*	3	78	60	50/38*	65,5x32,5x45,5	25,1

TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Soldadura 6011, 6013, 7018 hasta 3/16" (MMA).
- Control de Hot start y Arc Force facilitan soldadura con electrodos difíciles.
- Alimentación 220V @3 fases para entornos industriales pesados.
- Ideal para aplicación de soldadura con electrodos de gran diámetro.

- Equipo de trabajo industrial estacionario.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Interruptor industrial para ambientes exigentes.
- Conectores Dinse 35/50.
- Apto para todo tipo de electrodo.

ACCESORIOS INCLUIDOS



MASA + PORTAELECTRODO

Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com



ACCESORIOS RECOMENDADOS

412-ADH-2SBLACK

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores



412-ADH-2SEAGLE

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aguila



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos





www.KTCEP.com



EQUIPO SOLDADOR INVERSOR 400AMP DC 60@220V 220V 3PH MMA

Referencia **410-ULTRA400**

CARACTERÍSTICAS

Corriente De Trabajo	15Amp ~ 400Amp@ 220V (3 fases)
Voltaje En Vacío	78V
Ciclo De Trabajo	60% @ 400A
Factor De Potencia	0.73
Eficiencia	0.8
Voltaje De Entrada	220V (3fases) / 60Hz
Corriente De Entrada	50A
Frecuencia	60Hz
Tipos De Procesos	MMA
Funciones Adicionales Electrodo (SMAW)	- Hot start ajustable - Arc force ajustable
Funciones Adicionales TIG	No Aplica

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripciones Adicionales	- Display digital - Anti-stick incorporado - Protección térmica - Las funciones Hot start y Arc Force ajustables permiten soldar electrodos de difícil aplicación
Accesorios Incluidos	- Conjunto pinza de masa (DINSE 35/50) / 3 metros - Conjunto porta electrodo (DINSE 35/50) / 5 metros - Manual de usuario
Aplicaciones Recomendadas	- Uso continuo: todo tipo de electrodo hasta 3/16" penetración alta, láminas gruesas - Soldadura de laminas hasta 1/2" de espesor o más según preparación de la junta
Largo	65.5 cm
Ancho	32.5 cm
Alto	44.5 cm
Peso Neto	19.6 Kg
Garantía	1 Año

Placa técnica del equipo

MODEL: 410-ULTRA400		NO.:		
		EN 60974-1		
		15 A / 20.6 V ~ 400 A / 36 V		
		X	60 %	100 %
		I ₂	400 A	310 A
		U ₂	36 V	32.4 V
	U ₁ = 220 V	I _{1max} = 50 A	I _{1eff} = 38 A	
3 ~ 50/60Hz				
IP21S				