



Especificaciones

EQUIPO SOLDADOR INVERSOR 200AMP DC 25@220V 85-275V 1PH MMA+LIFT TIG+PFC+CEL

Referencia	410-VOLTHOR200
Corriente de trabajo	<ul style="list-style-type: none">• 10Amp ~ 125Amp @ 110V• 10Amp ~ 200Amp @ 220V
Voltaje en vacío	78V
Ciclo de trabajo	35% @ 40°C en proceso MMA
Factor de potencia	1
Eficiencia	0,8
Voltaje de entrada	85V - 275V
Corriente de entrada	16Amp @ 110V 23Amp @ 220V
Frecuencia	60Hz
Tipos de procesos	MMA / Lift TIG
Descripciones adicionales	<ul style="list-style-type: none">• Función V.R.D.• Display digital• Interruptor robusto• Arc Force incorporado• Hot Start incorporado• Anti-stick incorporado• Protección térmica• Protección por variación en el voltaje de entrada• Menor consumo de corriente – conectable a generadores• Perilla de selección de procesos: Lift TIG / MMA / MMA Celulósico• Ideal para trabajar con electrodos celulósicos
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none">• Conjunto pinza de masa (DINSE 35/50)• Conjunto porta electrodo (DINSE 35/50)• Manual de usuario
Aplicaciones	<ul style="list-style-type: none">• Uso continuo: Soldadura 6010, 6011, 6013, 7018, SS hasta 1/8"• Uso intermitente: Soldadura 6010, 6011, 6013, 7018, SS hasta 5/32"• No se recomienda: Soldaduras iguales o mayores a 3/16"
Alto	38.9cm
Ancho	15.5cm
Largo	29.9cm
Peso	8.0Kg
Garantía	1 año

