



## EQUIPO SOLDADOR INVERSOR 200 Amp . 410-VOLTHOR200

### VENTAJAS

Equipo de trabajo semi-pesado con carcasa robusta  
Perilla para ayuda en soldadura de electrodos celulósicos (6010-6011)  
Opción de Lift-TIG (para soldadura de acero inoxidable)  
Sistema de PFC , consumo reducido, ideal para trabajo con generadores eléctricos  
Consumo de sólo 23 Amp a 220V , 1Ph  
Doble protección a la entrada (por sobrevoltaje y térmica)  
Pantalla digital

### Especificaciones

<b>Referencia</b>	410-VOLTHOR200
<b>Corriente de trabajo</b>	• 10Amp ~ 210Amp @ 220V
<b>Voltaje en vacío</b>	76V
<b>Ciclo de trabajo</b>	25% @ 210A @ 40°C en proceso MMA
<b>Factor de potencia</b>	0.99
<b>Eficiencia</b>	80.00%
<b>Voltaje de entrada</b>	220V / 60Hz / 1 fase , +/-10%
<b>Corriente de entrada</b>	23 Amp
<b>Frecuencia</b>	50/60Hz
<b>Tipos de procesos</b>	MMA / Lift TIG
<b>Descripciones adicionales</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Función V.R.D.</li><li>• Perilla de selección de procesos: Lift TIG / MMA / MMA Celulósico</li><li>• Display digital</li><li>• Interruptor robusto</li><li>• Menor consumo de corriente - conectable a generadores</li><li>• Arc Force incorporado</li><li>• Hot Start incorporado</li><li>• Anti-stick incorporado</li><li>• Protección térmica</li><li>• Protección por variación en el voltaje de entrada</li><li>• Ideal para trabajar con electrodos celulósicos</li></ul>
<b>Accesorios incluidos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conjunto pinza de masa (DINSE 35/50) / 3 metros</li><li>• Conjunto porta electrodo (DINSE 35/50) / 2 metros</li><li>• Manual de usuario</li></ul>
<b>Aplicaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Uso continuo:</b> Soldadura 6010, 6011, 6013, 7018, SS electrodo 3/32" Alta penetración</li><li>• <b>Uso intermitente:</b> Soldadura 6010, 6011, electrodo 1/8" alta penetración o laminas hasta 5/32" de espesor</li><li>• <b>Uso intermitente:</b> Soldadura 6010, 6011, 6013, 7018, SS electrodo 5/32" alta penetración</li><li>• <b>No se recomienda:</b> Soldaduras iguales o mayores a 3/16"</li></ul> <p>Soldadura de láminas hasta 1/4" de espesor según preparación de la junta. Opción LIFT TIG permite soldadura de acero Inoxidable (industria alimenticia, accesorios de arquitectura, construcción , muebles)</p>
<b>Alto</b>	28 cm
<b>Ancho</b>	35 cm
<b>Largo</b>	45 cm
<b>Peso</b>	12.5 Kg
<b>Garantía</b>	1 año

