

# CARETA SOLDAR ELECTRONICA INTELIGENTE LUJO 2 SENSORES DISEÑO ÁGUILA FUNCIÓN PULIDO



Función prueba de pila y pantalla



Cambio de pila muy fácil



Control externo de sombra y función pulido.

APLICACIONES



CERTIFICADOS



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

\*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

SENSORES	ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN	SOMBRA CLARA	SOMBRA OSCURA	TIEMPO TRANSICIÓN	TIEMPO RETRASO	MATERIAL CARETA
2	92.5mm X 42.5mm	DIN 4	DIN 9-13	3/10000	0.1s- 0.8s	PA/PP

### TIP SOLDADURA

- Láminas de plástico protectoras de filtro en material muy resistente.
- Cumple con normas internacionales CE EN379 y ANZI z67.1.
- Filtro con alta calidad óptica.
- Función de pulido incluida.
- Ajuste interno de sensibilidad y demora (Delay).
- Fácil cambio de pila interno, pila comercial.
- Led indicador de batería baja.

Escanea el código QR para descargar el manual



EQUIPOS RECOMENDADOS

#### 410-DUAL20H

Equipo soldador SMAW inversor 200AMP DC 100@110V/30@220V 1PH 110/220V MMA+Lift-Tig



#### 410-PRIME20

Equipo soldador SMAW inversor 200AMP DC 60@220V 1PH 220V MMA+Lift-Tig



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web



#### 410-ULTRA400

Equipo soldador SMAW inversor 400AMP DC 60@220V 3PH 220V MMA



#### 410-MIG200S

Equipo soldador GMAW inversor 400AMP DC 60@220V 1PH 220V MIG-MAG+MMA



#### 410-MIG250AI

Equipo soldador GMAW inversor 250AMP DC 60@220V 1PH 220V MIG-MAG+MMA


**CARETA SOLDAR ELECTRÓNICA INTELIGENTE LUJO 2 SENSORES DISEÑO AGUILA FUNCIÓN PULIDO**
**Referencia** || **412-ADH-2SEAGLE**

Versión 2020-01

CARACTERÍSTICAS	
Cantidad de sensores	2
Área activa de visualización	92.5mm x 42.5mm
Dimensiones del filtro	110mm x 90mm x 9mm
Tiempo de transición	3/10000 s
Sombra clara	DIN 4
Sombra oscura	DIN 9 – 13
Control de sombra	Externo variable
Ajuste de sensibilidad	Variable
Tiempo de retraso	0.1 s – 0.8 s
Fuente de energía	Batería Ion-Litio & Solar cr2450 Intercambiable
Capacidad de la batería	600 mAh
Batería reemplazable	Si
Temperatura de operación	-20°C - 65°C
Material de la careta	PA / PP
Protección UV	DIN16
Función de prueba	Si
Batería baja	SI
Función de pulido	Si
Tiempo de garantía	1 año

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Descripciones Adicionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perilla para control de sombra en parte externa permite cambiar la sombra fácilmente</li> <li>- Láminas de protección para filtro externa e interna en policarbonato para mayor durabilidad, intercambiables</li> <li>- Botón interno para prueba de pila o filtro, verifica que uno o dos de estos elementos estén funcionando adecuadamente</li> <li>- Led indicador de batería baja, se enciende cuando la batería está a un nivel de energía crítico</li> <li>- Perilla interna para control de sensibilidad.</li> <li>- Perilla interna para control de demora (Delay)</li> <li>- Fácil cambio de pila, permite que el usuario la cambie él mismo y le evita tener que pagar servicios adicionales de mantenimiento</li> </ul>

Fotos adicionales

