



AHOYADOR GASOLINA 2 TIEMPOS

Referencia

416-EA20

Versión 2021-07

GENERAL

Relación de Reducción	37:1
Nivel de Ruido	≤ 105 dB(A)
Nivel de Vibraciones	≤ 12 m/s ²
Capacidad de uso de Barrenos	Desde 80 hasta 250 mm de Diámetro
Tipo Transmisión	Clutch centrífugo automático - Piñones rectos

MOTOR

Tipo	2 Tiempos
Combustible	Mezcla de Gasolina y Aceite 2 Tiempos
Potencia Máxima*	1.4KW / 7000 rpm
Velocidad Máxima	7000 rpm
Cilindraje	51.7 cc
Encendido	Manual
Capacidad tanque de combustible	1.1 L
Mezcla Combustible	30:1

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios incluidos

- 1 Barreno de 150 mm de diámetro, 800 mm de largo.
- 1 Recipiente para mezcla de combustible/aceite.
- Kit de herramientas.
- Manual de usuario.



Aplicaciones recomendadas

- Preparación de terrenos.
- Hincado o clavado de postes.
- Cercamiento.
- Plantación de arboles, cultivos.
- Entre otras.

INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Largo	68.5 cm
Ancho	36.5 cm
Alto	40.5 cm
Peso neto	10.4 Kg
Garantía	1 año