


INVERSOR PORTATIL MMA + LIFT TIG 10-200 AMPS 110/220V//1PH



Indicadores LED de encendido y de protección térmica



Selector de proceso electrodo / Lift TIG



Display digital

APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Varía según voltaje de conexión y proceso de soldadura a aplicar.

	DC		U₀	X	I₁		
V	Amps	Fases	V	%	Amps	cm	Kg
110/220	10-200*	1	66	15%@110V 30%@220V	50/19*	33x22x42	5

TIP SOLDADURA

- **Uso continuo:** Soldadura 6013, 7018 hasta 3/32" (MMA).
- **Uso intermitente:** Soldadura 6013, 7018, SS hasta 1/8" (MMA).
- **No se recomienda:** Soldaduras mayores a 1/8" (MMA).
- Opción de soldadura Lift TIG para soldar acero inoxidable

- Alimentación a 110/220 V @1 fase.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Conectores Dinse 10/25

ACCESORIOS INCLUIDOS



CORREA + MASA + PORTAELECTRODO

Escanea el código QR para descargar el manual de usuario del equipo.



Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com



ACCESORIOS RECOMENDADOS

412-ADH-2SEAGLE

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo. 2 sensores función de pulido diseño aguila



412-ADH-4SINF

Careta electrónica inteligente para soldar de lujo 100x59.5mm. 4 sensores sin policarbonatos



410-WP17-3M-B

Antorcha Lift TIG completa 3 metros

