



www.KTCEP.com



KIT BOMBA FUMIGADORA ESTACIONARIA PARA USO AGRÍCOLA

Referencia	429-30H-KIT
Versión 2023-09	
BOMBA	
Referencia	499-PS60HAC
Tipo	Bomba de Émbolo
Presión	0 - 1015 PSI (0 - 70 Bar)
Caudal	40 - 60 l/min
Velocidad de trabajo	800 - 1000 rpm
Material pistones	100% Cerámicos
Material de la cabeza	Aleación de Bronce
Material del cárter	Fundición de Hierro
Control del retorno de presión	Automático
Número de pistones diámetro recorrido	3 x 30 mm x 36 mm
Aceite de lubricación	SAE 15W40 sin detergente y antiespumante // ISO 68 sin Detergente / SAE 30W sin Detergente
Sistema de lubricación de los pistones	Automático Sin Graseras
Potencia Mínima Requerida	Motor de Gasolina: 9 HP // Motor Diesel: 10 HP // Motor Eléctrico: 7.5 HP
MANGUERA DE FUMIGACIÓN SILICONADA	
Referencia	499-85MM-100M-T
Presión de trabajo	60 Bar (870 psi)
Presión de ruptura	235 Bar (3408 psi)
Diámetro interno	8.5 mm
Diámetro externo	14 mm
Longitud	100 m
Numero de capas	2 de PVC + 2 Malla de Terylene + 1 Capa de PVC Amarillo Transparente Siliconada
LANZA PUNTA CURVA	
Referencia	466-G04
Material	Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero
Longitud	90 cm
Tipo	1 Salida con Punta Curva
Regulador de salida	Si
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Descripciones adicionales	<ul style="list-style-type: none">• Bomba en aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación.• Cárter en fundición de hierro para soportar largas jornadas de trabajo.• Manguera de fumigación de 5 capas reforzadas - Para manejo de presiones superiores a las convencionales.• Manguera de fumigación fabricada con materiales de alta calidad para garantizar una mayor durabilidad y resistencia al daño/desgaste.• Lanza de fumigación con acoples en bronce - Mayor robustez y resistencia a la corrosión.
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none">• 1 Rollo de manguera 499-85MM-100M-T• 1 Lanza 466-G04• 1 Bomba 499-PS60HAC• Manguera de succión con filtro.• Manguera de retorno.• Manual de usuario.
Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none">• Fumigación de cultivos.• Transporte de agua.• Aspersión de plantaciones agrícolas.• Aplicaciones de alta presión.• Entre otras.
Peso neto	30 Kg
Garantía	1 año