



AHOYADOR GASOLINA 2 TIEMPOS

Referencia

429-GEA52-2010K

Versión 2023-10

GENERAL

Relación de Reducción	37:1
Nivel de Ruido	≤ 105 dB(A)
Nivel de Vibraciones	≤ 12 m/s ²
Capacidad de uso de Barrenos	Desde 80 hasta 250 mm de Diámetro
Tipo Transmisión	Clutch centrífugo automático - Piñones rectos

MOTOR

Tipo	2 Tiempos
Combustible	Mezcla de Gasolina y Aceite 2 Tiempos
Potencia Máxima*	2.3 HP / 7000 rpm
Velocidad Máxima	7000 rpm
Cilindraje	52 cc
Encendido	Manual
Capacidad tanque de combustible	1.1 L
Mezcla Combustible	25:1 Con aceite 2 tiempos estándar o 40:1 con aceite 2 tiempos sintético (Grado FD)

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios incluidos

- **1 Barreno de alta eficiencia con cuchilla intercambiable** de 100 mm de diámetro y 800 mm de largo.
- **1 Barreno de alta eficiencia con cuchilla intercambiable** de 200 mm de diámetro y 800 mm de largo.
- 1 Recipiente para mezcla de combustible con aceite.
- Kit de herramientas.
- Manual de usuario.



Aplicaciones recomendadas

- Preparación de terrenos.
- Hincado o clavado de postes.
- Cercamiento.
- Plantación de arboles, cultivos.
- Entre otras.

Garantía**

1 año

**Aplican términos y condiciones. Por favor referirse a la política de garantías de Tarson y CIA S.A.S