



AHOYADOR GASOLINA 2 TIEMPOS

Referencia	429-GEA52-2015K
-------------------	-----------------

Versión 2024-07

GENERAL


Relación de Reducción	37:1
Nivel de Ruido	≤ 105 dB(A)
Nivel de Vibraciones	≤ 12 m/s ²
Capacidad de uso de Barrenos	Desde 80 hasta 250 mm de Diámetro
Tipo Transmisión	Clutch centrífugo automático – Piñones rectos

MOTOR

Tipo	2 Tiempos
Combustible	Mezcla de Gasolina y Aceite 2 Tiempos
Potencia Máxima*	2.3 HP / 7000 rpm
Velocidad Máxima	7000 rpm
Cilindraje	52 cc
Encendido	Manual
Capacidad tanque de combustible	1.1 L
Mezcla Combustible	25:1 Con aceite 2 tiempos estándar o 40:1 con aceite 2 tiempos sintético (Grado FD)

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Barreno de alta eficiencia con cuchilla intercambiable de 150 mm de diámetro y 800 mm de largo. • 1 Barreno de alta eficiencia con cuchilla intercambiable de 200 mm de diámetro y 800 mm de largo. • 1 Recipiente para mezcla de combustible con aceite. • Kit de herramientas. • Manual de usuario. 	
Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Preparación de terrenos. • Hincado o clavado de postes. • Cercamiento. • Plantación de arboles, cultivos. • Entre otras. 	
Garantía**	1 año	

**Aplican términos y condiciones. Por favor referirse a la política de garantías de Tarson y CIA S.A.S