


FUMIGADORA ESTACIONARIA PARA USO AGRÍCOLA CON MOTOR DE GASOLINA

Referencia	429-GSP22-2
-------------------	--------------------

BOMBA	
Referencia	499-MAGNA22
Tipo	Bomba de Émbolo
Presión	0 - 580 PSI (0 - 40 Bar)
Caudal	14 - 22 l/min
Velocidad de trabajo	800 - 1200 rpm
Material pistones	Acero Inoxidable
Material de la cabeza	Aleación de Bronce
Material del cárter	Fundición de Hierro
Control del retorno de presión	Manual
Número de salidas & diámetro	2 x 1/4" Cromadas // 1 x 1" para Irrigación
Número de pistones diámetro recorrido	3 x 22 mm x 16 mm
Aceite de lubricación	Sae 30W sin Detergente
Sistema de lubricación de los pistones	Manual con Graseras

MOTOR	
Referencia	463-GE70
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia Nominal	5.9 Hp
Potencia Máxima*	7.0 Hp / 3600 rpm
Torque Nominal	12.9 Nm / 2500 rpm
Cilindraje	212 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo aproximado a carga máxima	0.6 gal/h
Autonomía aproximada con tanque lleno	1 Hora y 35 Minutos
Sistema de lubricación	Presión / Salpique
Tipo de eje	Cuña + Rosca
Dimensiones del eje	Ø 3/4" x 16UNF-2A
Filtro de aire	Doble Elemento
Tipo de encendido	Manual
Capacidad tanque de combustible	3.6 L
Capacidad de aceite del cárter	0.6 L
Aceite de lubricación estándar	Sae 10W30
Aceite de lubricación para temperatura ambiente > 28°C	Sae 20W50

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

MANGUERA DE FUMIGACIÓN	
Referencia	499-85MM-100M-T
Presión de trabajo	60 Bar (870 psi)
Presión de ruptura	235 Bar (3408 psi)
Diámetro interno	8.5 mm
Diámetro externo	14 mm
Longitud	100 m
Numero de capas	2 de PVC + 2 Malla de Terylene + 1 Capa de PVC Amarillo Transparente


FUMIGADORA ESTACIONARIA PARA USO AGRÍCOLA CON MOTOR DE GASOLINA

Referencia	429-GSP22-2
-------------------	--------------------

LANZA PUNTA CURVA

Referencia	466-G04
Material	Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero
Longitud	90 cm
Tipo	1 Salida con Punta Curva
Regulador de salida	Si

LANZA PUNTA RECTA

Referencia	499-G90S
Material	Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero
Longitud	90 cm
Tipo	1 Salida con Punta Recta
Regulador de salida	Si

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripciones adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Bomba en aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación. • Cáster en fundición de hierro para soportar largas jornadas de trabajo. • Cáster con aletas para mayor refrigeración. • Registros de salida cromados y reforzados. • Cubierta del eje en acero inoxidable. • Manguera de fumigación de 5 capas reforzadas – Para manejo de presiones superiores a las convencionales. • Manguera de fumigación fabricada con materiales de alta calidad para garantizar una mayor durabilidad y resistencia al daño/desgaste. • Lanza de fumigación con acoples en bronce – Mayor robustez y resistencia a la corrosión. • Motor PREMIUM – De alto desempeño y durabilidad.
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Rollo de manguera 499-85MM-100M-T • 1 Lanza 466-G04 • 1 Lanza 499-G90S • 1 Bomba 499-MAGNA30 • Manguera de succión con filtro. • Manguera de retorno. • Kit de herramientas. • Kit de empaques para el primer mantenimiento. • Manual de usuario.
Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Fumigación de cultivos. • Transporte de agua. • Aspersión de plantaciones agrícolas. • Aplicaciones de alta presión. • Entre otras.
Largo	100 cm
Ancho	48 cm
Alto	55 cm
Peso neto	28 kg
Garantía	1 año