



www.KTCEP.com



## FUMIGADORA ESTACIONARIA PARA USO AGRÍCOLA CON MOTOR DE GASOLINA

Referencia	429-GSP22-2
------------	-------------

Versión 2020-01

BOMBA	
Referencia	499-MAGNA22
Tipo	Bomba de Émbolo
Presión	0 - 580 PSI (0 - 40 Bar)
Caudal	14 - 22 l/min
Velocidad de trabajo	800 - 1200 rpm
Material pistones	Acero Inoxidable
Material de la cabeza	Aleación de Bronce
Material del cárter	Fundición de Hierro
Control del retorno de presión	Manual
Número de salidas & diámetro	2 x 1/4" Cromadas // 1 x 1" para Irrigación
Número de pistones   diámetro   recorrido	3 x 22 mm x 16 mm
Aceite de lubricación	SAE 30W sin Detergente
Sistema de lubricación de los pistones	Manual con Graseras

MOTOR	
Referencia	463-GE70
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia Nominal	5.9 Hp
Potencia Máxima*	7.0 Hp / 3600 rpm
Torque Nominal	12.9 Nm / 2500 rpm
Cilindraje	212 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo aproximado a carga máxima	0.6 gal/h
Autonomía aproximada con tanque lleno	1 Hora y 35 Minutos
Sistema de lubricación	Presión / Salpique
Tipo de eje	Cuña + Rosca
Dimensiones del eje	Ø 3/4" x 16UNF-2A
Filtro de aire	Doble Elemento
Tipo de encendido	Manual
Capacidad tanque de combustible	3.6 L
Capacidad de aceite del cárter	0.6 L
Aceite de lubricación estándar	SAE 10W30
Aceite de lubricación para temperatura ambiente > 28°C	SAE 20W50

\*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

MANGUERA DE FUMIGACIÓN	
Referencia	499-85MM-100M-T
Presión de trabajo	60 Bar (870 psi)
Presión de ruptura	235 Bar (3408 psi)
Diámetro interno	8.5 mm
Diámetro externo	14 mm
Longitud	100 m
Numero de capas	2 de PVC + 2 Malla de Terylene + 1 Capa de PVC Amarillo Transparente



www.KTCEP.com



FUMIGADORA ESTACIONARIA PARA USO AGRÍCOLA CON MOTOR DE GASOLINA

<b>Referencia</b>	<b>429-GSP22-2</b>
-------------------	--------------------

Versión 2020-01

**LANZA PUNTA CURVA**

<b>Referencia</b>	466-G04
<b>Material</b>	Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero
<b>Longitud</b>	90 cm
<b>Tipo</b>	1 Salida con Punta Curva
<b>Regulador de salida</b>	Si

**LANZA PUNTA RECTA**

<b>Referencia</b>	499-G90S
<b>Material</b>	Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero
<b>Longitud</b>	90 cm
<b>Tipo</b>	1 Salida con Punta Recta
<b>Regulador de salida</b>	Si

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

<b>Descripciones adicionales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bomba en aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación.</li> <li>• Cáster en fundición de hierro para soportar largas jornadas de trabajo.</li> <li>• Cáster con aletas para mayor refrigeración.</li> <li>• Registros de salida cromados y reforzados.</li> <li>• Cubierta del eje en acero inoxidable.</li> <li>• Manguera de fumigación de 5 capas reforzadas – Para manejo de presiones superiores a las convencionales.</li> <li>• Manguera de fumigación fabricada con materiales de alta calidad para garantizar una mayor durabilidad y resistencia al daño/desgaste.</li> <li>• Lanza de fumigación con acoples en bronce – Mayor robustez y resistencia a la corrosión.</li> <li>• Motor PREMIUM – De alto desempeño y durabilidad.</li> </ul>
----------------------------------	--

<b>Accesorios incluidos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Rollo de manguera 499-85MM-100M-T</li> <li>• 1 Lanza 466-G04</li> <li>• 1 Lanza 499-G90S</li> <li>• 1 Bomba 499-MAGNA30</li> <li>• Manguera de succión con filtro.</li> <li>• Manguera de retorno.</li> <li>• Kit de herramientas.</li> <li>• Kit de empaques para el primer mantenimiento.</li> <li>• Manual de usuario.</li> </ul>	
-----------------------------	---	--

<b>Aplicaciones recomendadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fumigación de cultivos.</li> <li>• Transporte de agua.</li> <li>• Aspersión de plantaciones agrícolas.</li> <li>• Aplicaciones de alta presión.</li> <li>• Entre otras.</li> </ul>
----------------------------------	---

<b>Largo</b>	100 cm
<b>Ancho</b>	48 cm
<b>Alto</b>	55 cm
<b>Peso neto</b>	28 kg
<b>Garantía</b>	1 año