

www.KTCEP.com



FUMIGADORA ESTACIONARIA PARA USO AGRÍCOLA AUTOLUBRICADA CON MOTOR DE GASOLINA Y 1 ROLLO DE MANGUERA

Referencia 429-GSP22-C

	вомва
Referencia	499-MAGNA22C
Tipo	Bomba de Émbolo
Presión	0 - 580 PSI (0 - 40 Bar)
Caudal	14 – 22 l/min
Velocidad de trabajo	800 – 1200 rpm
Material pistones	100% Cerámicos
Material de la cabeza	Aleación de Bronce
Material del cárter	Fundición de Hierro
Control del retorno de presión	Manual
Número de salidas & diámetro	2 x 1/4" Cromadas // 1 x 1" para Irrigación
Número de pistones diámetro recorrido	3 x 22 mm x 16 mm
Aceite de lubricación	Sae 30 sin Detergente o ISO 100 sin Detergente
Sistema de lubricación de los pistones	Automático (Sin graseras)

	MOTOR
Referencia	463-GE70
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia Nominal	5.9 Hp
Potencia Máxima*	7.0 Hp / 3600 rpm
Torque Nominal	12.9 Nm / 2500 rpm
Cilindraje	212 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo aproximado a carga máxima	0.6 gal/h
Autonomía aproximada con tanque lleno	1 Hora y 35 Minutos
Sistema de lubricación	Presión / Salpique
Tipo de eje	Cuña + Rosca
Dimensiones del eje	Ø 3/4" x 16UNF-2A
Filtro de aire	Doble Elemento
Tipo de encendido	Manual
Capacidad tanque de combustible	3.6 L
Capacidad de aceite del cárter	0.6 L
Aceite de lubricación estándar	Sae 10W30
Aceite de lubricación para temperatura ambiente > 28°c	Sae 20W50

^{*}La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

MANGUERA DE FUMIGACIÓN		
Referencia	499-85MM-100M-T	
Presión de trabajo	60 Bar (870 psi)	
Presión de ruptura	235 Bar (3408 psi)	
Diámetro interno	8.5 mm	
Diámetro externo	14 mm	
Longitud	100 m	
Numero de capas	2 de PVC + 2 Malla de Terylene + 1 Capa de PVC Amarillo Transparente	



www.KTCEP.com



FUMIGADORA ESTACIONARIA PARA USO AGRÍCOLA AUTOLUBRICADA CON MOTOR DE GASOLINA Y 1 ROLLO DE MANGUERA

Referencia 429-GSP22-C

LANZA PUNTA CURVA		
Referencia	466-G04	
Material	Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero	
Longitud	90 cm	
Tipo	1 Salida con Punta Curva	
Regulador de salida	Si	

LANZA PUNTA RECTA		
Referencia	No Aplica	
Material	No Aplica	
Longitud	No Aplica	
Tipo	No Aplica	
Regulador de salida	No Aplica	

INFORMACIÓN ADICIONAL		
Descripciones adicionales	No Aplica	
Accesorios incluidos	 1 Rollo de manguera 499-85MM-100M-T 1 Lanza 466-G04 Manguera de succión con filtro. Manguera de retorno. Kit de herramientas. Kit de empaques para el primer mantenimiento. Manual de usuario. 	
Aplicaciones recomendadas	 Fumigación de cultivos. Transporte de agua. Aspersión de plantaciones agrícolas. Aplicaciones de alta presión. 	
Largo	100 cm	
Ancho	48 cm	
Alto	55 cm	
Peso neto	28 kg	
Garantía	1 año	