


FUMIGADORA ESTACIONARIA PARA USO AGRÍCOLA CON MOTOR DE GASOLINA

Referencia	429-GSP22
------------	-----------

BOMBA	
Referencia	499-MAGNA22C
Tipo	Bomba de Émbolo
Presión	0 - 580 PSI (0 - 40 Bar)
Caudal	14 - 22 l/min
Velocidad de trabajo	800 - 1200 rpm
Material pistones	Acero Inoxidable
Material de la cabeza	Aleación de Bronce
Material del cárter	Fundición de Hierro
Control del retorno de presión	Manual
Número de salidas & diámetro	2 x 1/4" Cromadas // 1 x 1" para Irrigación
Número de pistones diámetro recorrido	3 x 22 mm x 16 mm
Aceite de lubricación	Sae 30W sin Detergente
Sistema de lubricación de los pistones	Manual con Graseras

MOTOR	
Referencia	463-GE70
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia Nominal	5.9 Hp
Potencia Máxima*	7.0 Hp / 3600 rpm
Torque Nominal	12.9 Nm / 2500 rpm
Cilindraje	212 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo aproximado a carga máxima	0.6 gal/h
Autonomía aproximada con tanque lleno	1 Hora y 35 Minutos
Sistema de lubricación	Presión / Salpique
Tipo de eje	Cuña + Rosca
Dimensiones del eje	Ø 3/4" x 16UNF-2A
Filtro de aire	Doble Elemento
Tipo de encendido	Manual
Capacidad tanque de combustible	3.6 L
Capacidad de aceite del cárter	0.6 L
Aceite de lubricación estándar	Sae 10W30
Aceite de lubricación para temperatura ambiente > 28°C	Sae 20W50

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

MANGUERA DE FUMIGACIÓN	
Referencia	499-85MM-100M-T
Presión de trabajo	60 Bar (870 psi)
Presión de ruptura	235 Bar (3408 psi)
Diámetro interno	8.5 mm
Diámetro externo	14 mm
Longitud	100 m
Numero de capas	2 de PVC + 2 Malla de Terylene + 1 Capa de PVC Amarillo Transparente


FUMIGADORA ESTACIONARIA PARA USO AGRÍCOLA CON MOTOR DE GASOLINA
Referencia
429-GSP22
LANZA PUNTA CURVA

Referencia	466-G04
Material	Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero
Longitud	90 cm
Tipo	1 Salida con Punta Curva
Regulador de salida	Si

LANZA PUNTA RECTA

Referencia	No Aplica
Material	No Aplica
Longitud	No Aplica
Tipo	No Aplica
Regulador de salida	No Aplica

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripciones adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Bomba en aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación. • Cáster en fundición de hierro para soportar largas jornadas de trabajo. • Cáster con aletas para mayor refrigeración. • Registros de salida cromados y reforzados. • Cubierta del eje en acero inoxidable. • Manguera de fumigación de 5 capas reforzadas – Para manejo de presiones superiores a las convencionales. • Manguera de fumigación fabricada con materiales de alta calidad para garantizar una mayor durabilidad y resistencia al daño/desgaste. • Lanza de fumigación con acoples en bronce – Mayor robustez y resistencia a la corrosión. • Motor PREMIUM – De alto desempeño y durabilidad.
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Rollo de manguera 499-85MM-100M-T • 1 Lanza 466-G04 • 1 Bomba 499-MAGNA30 • Manguera de succión con filtro. • Manguera de retorno. • Kit de herramientas. • Kit de empaques para el primer mantenimiento. • Manual de usuario.
Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Fumigación de cultivos. • Transporte de agua. • Aspersión de plantaciones agrícolas. • Aplicaciones de alta presión. • Entre otras.
Largo	100 cm
Ancho	48 cm
Alto	55 cm
Peso neto	28 kg
Garantía	1 año