



# BOMBA FUMIGADORA RIEGO GASOLINA 6.5Hp 0-40Bar / 0-580psi 30L/min Mang100m X 1

## Especificaciones

Referencia	429-GSP30
Presión	0 - 580 PSI (0 - 40 Bar)
Caudal	32 - 46 l/min

## Bomba

Referencia	499-MAGNA30
Tipo	Bomba de Émbolo
Presión	0 - 580 PSI (0 - 40 Bar)
Caudal	32 - 46 l/min
Velocidad de Trabajo	800 - 1200 rpm
Potencia Requerida	Motor de Gasolina: 6.5 HP Motor Diesel: 7.0 HP Motor Eléctrico: 5.5 HP
Material Pistones	Acero Inoxidable
Material	Aleación de Bronce
Material del Cárter	Fundición de Hierro
Control del Retorno de Presión	Manual
No. Salidas x Día	2 x 1/4" Cromadas // 1 x 1" para Irrigación
No. Pistones x Día x Recorrido	3 x 30 mm x 20 mm
Aceite de Lubricación	Sae 15W40 sin Detergente 4 Tiempos
Sistema de Lubricación de los Pistones	Manual con Graseras

## Motor

Referencia	463-GE65
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia Nominal	4.1 kW / 3600 rpm
Torque Nominal	12.4 Nm / 2500 rpm
Cilindraje	196 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo Aproximado a Carga Máxima	0.5 gal/h
Autonomía con Tanque Lleno	1 Hora y 45 Minutos
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Dimensiones del Eje	Ø 3/4" x 16UNF-2A
Filtro de Aire	Doble Elemento
Tipo de Encendido	Manual
Capacidad Tanque de Combustible	3.6 L
Capacidad Tanque de Aceite	0.6 L
Aceite de Lubricación Estándar	Sae 10W30
Aceite Lubricación Temperatura Ambiente > 28°C	Sae 20W50

## Manguera de Fumigación

Referencia	499-85MM-100M-T
Presión de Trabajo	60 Bar (870 psi)
Presión de Ruptura	235 Bar (3408 psi)
Diámetro Interno	8.5 mm
Diámetro Externo	14 mm
Longitud	100 m
Numero de Capas	2 de PVC + 2 Malla de Terylene + 1 Capa de PVC Amarillo Transparente

## Lanza

Referencia	466-G04
Material	Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero
Longitud	90 cm
Tipo	1 Salida con Punta Curva
Regulador de Salida	Si

