



www.KTCEP.com

## FUMIGADORA ESTACIONARIA CON BOMBA DE PISTONES 100% CERÁMICOS PARA USO AGRÍCOLA CON MOTOR DE GASOLINA Y 2 ROLLOS DE MANGUERA



Referencia

429-GSP30-C-2

Versión 2021-05

### BOMBA

Referencia	499-MAGNA30C
Tipo	Bomba de Émbolo
Presión	0 - 580 PSI (0 - 40 Bar)
Caudal	32 - 46 l/min
Velocidad de trabajo	800 - 1200 rpm
Material pistones	100% Cerámico
Material de la cabeza	Aleación de Bronce
Material del cárter	Fundición de Hierro
Control del retorno de presión	Manual
Número de salidas & diámetro	2 x 1/4" Cromadas // 1 x 1" para Irrigación
Número de pistones   diámetro   recorrido	3 x 30 mm x 20 mm
Aceite de lubricación	ISO 68 / SAE 30W sin Detergente / SAE 15W40 sin detergente y antiespumante
Sistema de lubricación de los pistones	Automático (sin Graseras)

### MOTOR

Referencia	463-GE70
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia Máxima*	7.0 Hp / 3600 rpm
Potencia Nominal	5.9 Hp
Torque Nominal	12.9 Nm / 2500 rpm
Cilindraje	212 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo aproximado a carga máxima	0.6 gal/h
Autonomía aproximada con tanque lleno	1 Hora y 35 Minutos
Sistema de lubricación	Presión / Salpique
Tipo de eje	Cuña + Rosca
Dimensiones del eje	Ø 3/4" x 16UNF-2A
Filtro de aire	Doble Elemento
Tipo de encendido	Manual
Capacidad tanque de combustible	3.6 L
Capacidad de aceite del cárter	0.6 L
Aceite de lubricación estándar	SAE 10W30
Aceite de lubricación para temperatura ambiente > 28°C	SAE 20W50

\*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

### MANGUERA DE FUMIGACIÓN SILICONADA

Referencia	499-85MM-100M-T
Presión de trabajo	60 Bar (870 psi)
Presión de ruptura	235 Bar (3408 psi)
Diámetro interno	8.5 mm
Diámetro externo	14 mm
Longitud	100 m
Numero de capas	2 de PVC + 2 Malla de Terylene + 1 Capa de PVC Amarillo Transparente Siliconada



www.KTCEP.com



## FUMIGADORA ESTACIONARIA CON BOMBA DE PISTONES 100% CERÁMICOS PARA USO AGRÍCOLA CON MOTOR DE GASOLINA Y 2 ROLLOS DE MANGUERA

Referencia

429-GSP30-C-2

Versión 2021-05

### LANZA PUNTA CURVA

Referencia 466-G04

Material Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero

Longitud 90 cm

Tipo 1 Salida con Punta Curva

Regulador de salida Si

### LANZA PUNTA RECTA

Referencia 499-G90S

Material Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero

Longitud 90 cm

Tipo 1 Salida con Punta Recta

Regulador de salida Si


### INFORMACIÓN ADICIONAL

#### Descripciones adicionales

- Bomba en aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Pistones 100% cerámicos para mayor durabilidad y resistencia a los químicos.
- Cáster en fundición de hierro para soportar largas jornadas de trabajo.
- Cáster con aletas para mayor refrigeración.
- Registros de salida cromados y reforzados.
- Cubierta del eje en acero inoxidable.
- Manguera de fumigación de 5 capas reforzadas - Para manejo de presiones superiores a las convencionales.
- Manguera de fumigación fabricada con materiales de alta calidad para garantizar una mayor durabilidad y resistencia al daño/desgaste.
- Lanza de fumigación con acoples en bronce - Mayor robustez y resistencia a la corrosión.
- Motor PREMIUM - De alto desempeño y durabilidad.

#### Accesorios incluidos

- 2 Rollos de manguera 499-85MM-100M-T
- 1 Lanza 466-G04
- 1 Lanza 499-G90S
- 1 Bomba 499-MAGNA30C
- Manguera de succión con filtro.
- Manguera de retorno.
- Kit de herramientas.
- Kit de empaques para el primer mantenimiento.
- Manual de usuario.



#### Aplicaciones recomendadas

- Fumigación de cultivos.
- Transporte de agua.
- Aspersión de plantaciones agrícolas.
- Aplicaciones de alta presión.
- Entre otras.

Largo 100 cm

Ancho 48 cm

Alto 55 cm

Peso neto 31 Kg

Garantía 1 año