



www.KTCEP.com



### COMPRESOR DE AIRE DIRECTO

Referencia

432-DAC1510

Versión 2022-02

#### ESPECIFICACIONES

<b>Referencia</b>	432-DAC1510
<b>Caudal Máximo</b>	6.3 Pies Cúbicos Estándar Por Minuto
<b>Caudal de Aire a 40 PSI</b>	2.8 Pies Cúbicos Estándar Por Minuto
<b>Caudal de Aire a 90 PSI</b>	1.9 Pies Cúbicos Estándar Por Minuto
<b>Capacidad del Tanque</b>	10 Litros
<b>Presión Máxima</b>	116 PSI
<b>Tipo de Motor</b>	Eléctrico
<b>Potencia del Motor</b>	1,5 HP
<b>Voltaje de Entrada</b>	115 v - 1Ø
<b>Frecuencia</b>	60 Hz
<b>Velocidad Rotacional Nominal</b>	3450 RPM
<b>Bobinado</b>	100% Cobre
<b>Trasmisión</b>	Directa
<b>Número de Pistones</b>	1
<b>Diámetro del Pistón</b>	42 mm
<b>Recorrido del Pistón</b>	30 mm
<b>Aceite de lubricación</b>	SAE 15W40 Sin Detergente y Antiespumante ó ISO 68 Sin Detergente ó SAE 30 Sin Detergente

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Aplicaciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USO CONTINUO - Pistola para engrasar, inflador, Grapadora con marco, Grapadora para techo.</li><li>• USO INTERMITENTE - Ratchet neumático, Pistola de pintura HVLP, Pistola de pintura.</li><li>• NO SE RECOMIENDA - Pulidora, Lijadora, Llave de impacto 3/8", Llave de impacto de trabajo pesado de 1/2" y 3/4", Grapadora, Rotomartillo neumático, Taladro de impacto, Herramienta de corte neumática.</li></ul>
<b>Accesorios incluidos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acoples rápido (instalado).</li><li>• Filtros de aire de la bomba.</li><li>• Regulador de presión (instalado).</li><li>• Manual de usuario.</li></ul>
<b>Largo</b>	56 cm
<b>Ancho</b>	23 cm
<b>Alto</b>	50 cm
<b>Peso neto</b>	15 Kg
<b>Garantía</b>	1 año