



www.KTCEP.com



MOTOCULTOR DIÉSEL CON ARRANQUE MANUAL - TRASMISIÓN DIRECTA
6 VELOCIDADES + NEUTRO

Referencia 436-DTM10D

Versión 2020-02

MOTOR	
Referencia	436-DTM10D-ENG
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire
Combustible	Diésel
Potencia Máxima*	10.0 Hp / 3600 rpm
Potencia Nominal	8.6 Hp
Torque Nominal	17.5 Newton-metro / 2800 Revoluciones por Minuto
Cilindraje	418 Centímetros Cúbicos
Velocidad Máxima	3600 Revoluciones por Minuto
Consumo aproximado a carga máxima	0.6 Galones / Hora
Autonomía aproximada con tanque lleno	2 Horas y 25 Minutos
Sistema de lubricación	Presión / Salpique
Tipo de eje	Cónico
Filtro de aire	Baño de aceite / Húmedo
Tipo de encendido	Manual
Capacidad tanque de combustible	5.5 Litros / 1.45 Galones
Capacidad de aceite del cárter	1,65 Litros / 0.5 Galones aprox.
Aceite de lubricación estándar	SAE 15W40 Grado CD o CF

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

CARACTERÍSTICAS	
Ancho de arado	1.35 metros
Profundidad de arado	15 - 30 centímetros
Clutch	Disco de Fricción
Velocidades	6 + Neutro
Velocidad 1ª en baja (reversa)	1.81 Kilómetros/Hora // 24 Revoluciones por Minuto
Velocidad 2ª en alta (reversa)	6.26 Kilómetros/Hora // 83 Revoluciones por Minuto
Neutro	0 Kilómetros/Hora // 0 Revoluciones por Minuto
Velocidad 3ª en baja (1ª avance)	1.4 Kilómetros/Hora // 73 Revoluciones por Minuto
Velocidad 4ª en alta (1ª avance)	6.26 Kilómetros/Hora // 83 Revoluciones por Minuto
Velocidad 5ª en baja (2ª avance)	3.17 Kilómetros/Hora // 42 Revoluciones por Minuto
Velocidad 6ª en alta (2ª avance)	10.09 Kilómetros/Hora // 145 Revoluciones por Minuto
Transmisión	Directa
Capacidad (aceite) caja de transmisión	2.37 Litros // 5/8 de Galón
Tipo de aceite	Valvulina 80W90

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Descripciones adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Protector de motor mejorado. • Palanca de cambios en manubrio. • Sistema de transmisión abierta.

Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none"> • Rueda Neumática 20" de diámetro externo // Rin Metálico 12" // 2 Unidades. • Asada 67.5 cm de ancho x 20 Cuchillas // 2 Unidades. • Barra de Seguridad: Protege el motor en caso de volcaduras. • Kit de Ensamble: Kit de tornillos, tuercas, arandelas de presión, arandelas y pasadores para el ensamble. • Kit de herramientas para el ensamble. • Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc. 	
----------------------	---	--



www.KTCEP.com



**MOTOCULTOR DIÉSEL CON ARRANQUE MANUAL - TRASMISIÓN DIRECTA
6 VELOCIDADES + NEUTRO**

Referencia	436-DTM10D
Versión 2020-02	
Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none">• Preparación de suelos.• Equipo motriz para tareas de arado, surcado, transporte en terreno, corte de cultivo, corte de maleza, bombeo de agua, bombeo de equipo fumigación, aireación de suelos.• Entre otras.
Largo	180 centímetros
Ancho	135 centímetros
Alto	80 centímetros
Peso neto	185 Kilogramos
Garantía	1 año