

www.KTCEP.com



MOTOAZADA GASOLINA CON ARRANQUE MANUAL - TRASMISIÓN POR **CORREA 3 VELOCIDADES + NEUTRO**

Referencia 436-GT900B /ersión 2020-0

> Tipo 4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OVH

Combustible Gasolina

Potencia Máxima* 7.0 Hp / 3600 rpm

Potencia Nominal 5.9 Hp

Torque Nominal 12.9 Newton-metro / 2500 Revoluciones por Minuto

Cilindraje 212 Centímetros Cúbicos

Velocidad Máxima 3600 Revoluciones por Minuto Consumo aproximado a

0.6 Galones / Hora carga máxima

Autonomía aproximada con tanque lleno

1 Horas y 35 Minutos

Sistema de lubricación Presión / Salpique

Filtro de aire Doble Filtro

Tipo de encendido Manual

Capacidad tanque de 3.6 Litros / 1.0 Galones combustible

Capacidad de aceite del cárter

0,6 Litros / 0.2 Galones aprox.

Aceite de lubricación

estándar

SAE 10W30 Grado SG o SF

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

CARACTERÍSTICAS

Ancho de arado 80 - 120 centímetros Profundidad de arado 15 - 30 centímetros Velocidades 3 + Neutro

Velocidades de Avance -1,0,1,2 Transmisión Por correa Tipo de aceite Valvulina 80W90

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripciones adicionales

- Palanca de cambios en manubrio.Sistema de trasmisión abierta.
- Rueda Neumática // Rin Metálico 8" // 2 Unidades.
- 3 grupos de Asadas x 12 Cuchillas // 2 Unidades.
- Kit de Ensamble: Kit de tornillos, tuercas,
- arandelas de presión, arandelas y pasadores para **Accesorios incluidos** el ensamble.
 - Kit de herramientas para el ensamble.
 - Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.



Aplicaciones recomendadas

- Preparación de suelos.
- Equipo motriz para tareas de arado, surcado, aireación de suelos.
- · Entre otras.

Largo 139 centímetros Ancho 80 centímetros Alto 107 centímetros

Peso neto Garantía 1 año

90 Kilogramos