



www.KTCEP.com



**MOTOCULTOR GASOLINA CON ARRANQUE MANUAL - TRANSMISIÓN DIRECTA 6 VELOCIDADES + NEUTRO**

Referencia

436-GTM13D

Versión 2022-06

**MOTOR**

<b>Referencia</b>	436-GE130
<b>Tipo</b>	4 Tiempos / Refrigerado por Aire
<b>Combustible</b>	Gasolina
<b>Potencia Máxima*</b>	13.0 Hp / 3600 rpm
<b>Potencia Nominal</b>	10.2 Hp
<b>Torque Nominal</b>	25.1 Newton-metro / 2500 Revoluciones por Minuto
<b>Cilindraje</b>	389 Centímetros Cúbicos
<b>Velocidad Máxima</b>	3600 Revoluciones por Minuto
<b>Sistema de lubricación</b>	Presión / Salpique
<b>Tipo de eje</b>	Cónico
<b>Filtro de aire</b>	Doble Elemento
<b>Tipo de encendido</b>	Manual
<b>Capacidad tanque de combustible</b>	6.5 Litros / 1.71 Galones
<b>Capacidad de aceite del cárter</b>	1,1 Litros / 0.3 Galones aprox.
<b>Aceite de lubricación estándar</b>	SAE 10W30 Grado SF o SG

\*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

**CARACTERÍSTICAS**

<b>Ancho de arado</b>	1.10 metros
<b>Profundidad de arado</b>	15 - 30 centímetros
<b>Clutch</b>	Disco de Fricción
<b>Velocidades</b>	6 + Neutro
<b>Velocidad 1ª en baja (reversa)</b>	1.81 Kilómetros/Hora // 24 Revoluciones por Minuto
<b>Velocidad 2ª en alta (reversa)</b>	6.26 Kilómetros/Hora // 83 Revoluciones por Minuto
<b>Neutro</b>	0 Kilómetros/Hora // 0 Revoluciones por Minuto
<b>Velocidad 3ª en baja (1ª avance)</b>	1.4 Kilómetros/Hora // 73 Revoluciones por Minuto
<b>Velocidad 4ª en alta (1ª avance)</b>	6.26 Kilómetros/Hora // 83 Revoluciones por Minuto
<b>Velocidad 5ª en baja (2ª avance)</b>	3.17 Kilómetros/Hora // 42 Revoluciones por Minuto
<b>Velocidad 6ª en alta (2ª avance)</b>	10.09 Kilómetros/Hora // 145 Revoluciones por Minuto
<b>Transmisión</b>	Directa
<b>Capacidad (aceite) caja de transmisión</b>	2.37 Litros // 5/8 de Galón
<b>Tipo de aceite</b>	Aceite para transmisiones automáticas.



www.KTCEP.com



**MOTOCULTOR GASOLINA CON ARRANQUE MANUAL - TRANSMISIÓN DIRECTA 6 VELOCIDADES + NEUTRO**

Referencia

436-GTM13D

Versión 2022-06

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Descripciones adicionales**

- Protector de motor mejorado.
- Palanca de cambios en manubrio.
- Sistema de transmisión abierta.

**Accesorios incluidos**

- Rueda Neumática 20" de diámetro externo // Rin Metálico 12" // 2 Unidades.
- Asada 67.5 cm de ancho x 16 Cuchillas // 2 Unidades.
- Barra de Seguridad: Protege el motor en caso de volcaduras.
- Kit de Ensamble: Kit de tornillos, tuercas, arandelas de presión, arandelas y pasadores para el ensamble.
- Kit de herramientas para el ensamble.
- Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.

**Aplicaciones recomendadas**

- Preparación de suelos.
- Equipo motriz para tareas de arado, surcado, transporte en terreno, corte de cultivo, corte de maleza, bombeo de agua, bombeo de equipo fumigación, aireación de suelos.
- Entre otras.

**Largo** 180 centímetros

**Ancho** 135 centímetros

**Alto** 80 centímetros

**Peso neto** 172 Kilogramos

**Garantía** 1 año