



www.KTCEP.com



MOTOAZADA GASOLINA CON ARRANQUE MANUAL - TRANSMISIÓN POR CORREA 2 VELOCIDADES + NEUTRO

Referencia	436-GTM65B
-------------------	-------------------

Versión 2020-02

MOTOR	
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OVH
Combustible	Gasolina
Potencia Máxima*	7.0 Hp / 3600 rpm
Potencia Nominal	5.9 Hp
Torque Nominal	12.9 Newton-metro / 2500 Revoluciones por Minuto
Cilindraje	212 Centímetros Cúbicos
Velocidad Máxima	3600 Revoluciones por Minuto
Consumo aproximado a carga máxima	0.6 Galones / Hora
Autonomía aproximada con tanque lleno	1 Horas y 35 Minutos
Sistema de lubricación	Presión / Salpique
Filtro de aire	Doble Filtro
Tipo de encendido	Manual
Capacidad tanque de combustible	3.6 Litros / 1.0 Galones
Capacidad de aceite del cárter	0,6 Litros / 0.2 Galones aprox.
Aceite de lubricación estándar	SAE 10W30 Grado SG o SF

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

CARACTERÍSTICAS	
Ancho de arado	60 centímetros
Profundidad de arado	10 - 25 centímetros
Velocidades	2 + Neutro
Velocidades de Avance	-1 , 0 , 1
Transmisión	Por correa
Velocidad reversa	1.0 Kilómetros/Hora // 52 Revoluciones por Minuto
Neutro	0 Kilómetros/Hora // 0 Revoluciones por Minuto
Velocidad avance	1.4 Kilómetros/Hora // 73 Revoluciones por Minuto

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Descripciones adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de transmisión abierta.
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none"> • Rueda 4" // 2 Unidades. • 2 grupos de Asadas x 8 Cuchillas // 2 Unidades. • Kit de Ensamble: Kit de tornillos, tuercas, arandelas de presión, arandelas y pasadores para el ensamble. • Kit de herramientas para el ensamble. • Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.
Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Preparación de suelos. • Entre otras.
Largo	82 centímetros
Ancho	38 centímetros
Alto	787 centímetros
Peso neto	53 Kilogramos
Garantía	1 año

