



www.KTCEP.com



## MOTOR DIESEL MULTICILÍNDRICO CON REFRIGERACIÓN LÍQUIDA

Referencia

437-DE72

Versión 2024-05

Imagen de Referencia. La información de este documento puede cambiar sin previo aviso.

### ESPECIFICACIONES

<b>Tipo</b>	4 Tiempos / Refrigeración líquida / 4 Cilindros en Línea / Inyección Directa
<b>Combustible</b>	Diésel
<b>Potencia Nominal*</b>	72 Hp
<b>Cilindraje</b>	4330 cc
<b>Velocidad Máxima</b>	1800 rpm
<b>Relación de Compresión</b>	17.5:1
<b>Diámetro x Carrera</b>	105 x 125 mm
<b>Sistema de Lubricación</b>	Alta Presión / Salpique
<b>Tipo de Encendido</b>	Eléctrico
<b>Sentido de Rotación (lado ventilador)</b>	Sentido antihorario
<b>Sistema de Arranque</b>	24 V - 3.7 Kw
<b>Capacidad Actuador</b>	24 V -120 Ah
<b>Capacidad Tanque de Aceite</b>	11 L
<b>Aceite de Lubricación Estándar</b>	Sae 10W30 o 15W40 Grado CD o CF 100% Sintético

\*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

### INFORMACIÓN ADICIONAL

#### Aplicaciones recomendadas

- Repuesto Generador Eléctrico.
- Maquinaria agrícola en general.
- Entre otros.

#### Accesorios incluidos

- Filtro de aire.
- Filtros consumibles.
- Codo filtro de aire.
- Abrazaderas.



**Largo** 85 centímetros

**Ancho** 66 centímetros

**Alto** 88.5 centímetros

**Peso neto** 440 Kilogramos

**Garantía** 1 año