



Especificaciones

Referencia	437-ODG8-3
Tipo	AC - Trifásico
Potencia Nominal	7700 VA
Potencia Máxima	8000 VA
Voltaje Nominal de Salida AC	127V (1Φ) / 220V (3Φ)
Frecuencia Nominal	60 Hz
Factor de Potencia	0,8
Voltaje Nominal de Salida DC	12 V
Corriente Nominal de Salida DC	8.3 A
Sistema de Encendido	Eléctrico (Batería Incluida)
Puerto ATS	Si
Nivel de ruido	≤80 dB a 7m
Alternador	Sin escobillas con autoexcitación
Regulador de Voltaje	AVR
Capacidad Tanque de Combustible	15 L (3.96 gal)
Autonomía Aproximada con Tanque Lleno	5 Horas (Al 100% de carga)
Tiempo Máximo de Trabajo Continuo	12 Horas - pensada para trabajo pesado

Motor

Referencia	485-192FAE
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire
Combustible	Diesel
Potencia Nominal	8.2 kW / 3600 rpm
Torque Nominal	25 Nm / 2800 rpm
Cilindraje	499 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo Aproximado a Carga Nominal	0.8 gal/h
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Tipo de Eje	Cónico
Dimensiones del Eje	Ø 1"
Filtro de Aire	Doble Elemento
Capacidad Tanque de Aceite	1.65 L (1 /2 gal Aprox.)
Aceite de Lubricación Estándar	Sae 15W40 Grado CD o CF
Aceite de Lubricación para Temperatura Ambiente > 28°C	N/A

Descripciones adicionales

- Cuenta con puerto para ATS - Para la automatización del generador.
- Toma y clavija trifásica industrial - Para garantizar un trabajo con mayor seguridad.
- Alternador 100% en cobre - Mayor rendimiento y durabilidad.
- Selector de voltaje - Para poder utilizar el 100% de la potencia en cualquiera de las dos salidas AC (120 o 240V).
- Fácil de Transportar - Gracias a su diseño compacto y ruedas.
- Mofle mejorado y reforzado - Garantiza menor ruido de trabajo. A su vez gracias al refuerzo provisto con materiales especiales, reduce la temperatura transmitida al alternador en un 15%.
- Alarma de aceite - Cuenta con un sistema que apaga el motor si detecta que el nivel de aceite esta bajo.
- Protección contra sobrecargas - Cuenta con un breaker principal y un breaker para la salida DC, encargados de proteger el alternador.

Accesorios incluidos

- Batería
- Clavijas (Plugs).
- Ruedas y Manija.
- Kit de herramientas.
- Manual de usuario.

Aplicaciones

- Manejo de herramientas eléctricas
- Sistema de respaldo de energía en edificios, hogares, fincas, etc.
- Construcción y carreteras.
- Food trucks (puestos de comida callejeros).
- Aplicaciones profesionales e industriales.
- Eventos (Conciertos, ferias, fiestas, competencias deportivas, etc).
- Entre otros.

Largo	75 cm
Ancho	53 cm
Alto	64 cm
Peso Neto	123 kg
Garantía	1 año

GENERADOR DIESEL ABIERTA 07.7kVA Max 08.0kVA 127/220V 3PH 60Hz 3600rpm ELECTRICO ATS - MOTOR 192FAE

