



www.KTCEP.com



GENERADOR TRIFÁSICO DIÉSEL SILENCIOSO DE EMERGENCIA

Referencia

437-SDG15-3

Versión 2024-06

Imagen de Referencia. La información de este documento puede cambiar sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES

Tipo	AC - Trifásico
Potencia Máxima	16,250 VA **
Potencia Nominal	15,000 VA **
Voltaje Nominal Salida AC	127 / 220 V
Frecuencia Nominal	60 Hz
Corriente Nominal de Fase	39.36 A **
Corriente Nominal de Línea	
Factor de Potencia	0.8
Tipo de Batería	12 V(dc) - 36 Ah
Voltaje Nominal Salida DC	12 V
Corriente Nominal Salida DC	8.3 A
Capacidad Tanque de Diésel	26 L
Salidas USB	No
Sistema de Encendido	Eléctrico
Regulador de Voltaje	AVR
Tiempo Máximo de Trabajo Continuo	6 Horas
Puerto ATS	Si (en Panel)

**Este Valor Es Calculado Con Una Altitud De 0 msnm, Temperatura Ambiente De 25°C Y Humedad Relativa De 30%

MOTOR

Tipo	2 Cilindros / 4 Tiempos / Inyección Directa / Refrigerado por Aire
Combustible	Diésel
Potencia Máxima*	23.0 Hp / 3600 rpm
Cilindraje	997 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Filtro de Aire	Seco
Capacidad del Cárter (Aceite)	2.75 L
Diámetro x Recorrido	92 x 75 mm
Aceite de Lubricación	SAE 15W40 Grado CD o CF

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aplicaciones recomendadas

- Manejo de Herramientas eléctricas.
- Sistema de respaldo de energía en edificios, hogares, fincas, etc.
- Construcción y carreteras.
- Aplicaciones profesionales e industriales.
- Food trucks (puestos de comida callejeros).
- Eventos (conciertos, ferias, fiestas, competiciones deportivas, etc).
- Entre otros.



www.KTCEP.com



GENERADOR TRIFÁSICO DIÉSEL SILENCIOSO DE EMERGENCIA

Referencia

437-SDG15-3

Versión 2024-06

Imagen de Referencia. La información de este documento puede cambiar sin previo aviso.

Accesorios incluidos

- Clavijas (Plugs).
- Cable salida DC para carga Baterías.
- Kit de herramientas.
- Ruedas y manija.
- Batería
- Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.

Descripciones adicionales

- Cuenta con puerto para ATS - Para la automatización del generador.
- Alternador 100% en cobre - Mayor rendimiento y durabilidad.
- Fácil de Transportar - Gracias a su diseño compacto y ligero, cuenta con ruedas y manija para mover el equipo.
- Display Digital - Para monitorear con mayor precisión diversos parámetros del generador tales como, voltaje, frecuencia, potencia de salida, amperaje de salida y horas de uso.
- Protección contra sobrecargas - Cuenta con un breaker principal y un breaker para la salida DC, encargados de proteger el alternador.
- Función de Pre calentamiento Manual - Cuenta con bujías de pre calentamiento que permite facilitar el encendido el equipo en ambientes fríos.

Largo 125 centímetros

Ancho 65 centímetros

Alto 89 centímetros

Peso neto 320 Kilogramos

Garantía 1 año o 500 Horas de Uso (Lo primero que ocurra)