


BOMBA DE HIERRO - ALTA PRESIÓN



Orificio para cebado o instalación de inyector



APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

mca		l/min			Estándar		Diesel			cm	Kg
psi	gal/min	m ³ /h	Con inyector	Con inyector	Con inyector	Gasolina	Eléctrico	Gasolina	Eléctrico	Gasolina	Eléctrico
75	106.5	775.2	205	46.5	7	Hasta 40	10.0	9.0	7.5	33x31x21	22.6

Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com



TIP BOMBEO

- Coloque uniones flexibles para evitar la propagación de vibraciones.
- Procure mantener el exterior del caracol limpio y libre de humedad.
- Recuerde al terminar la jornada de trabajo drenar el agua del interior del caracol.

Escanea el código QR para ir a nuestra pagina web.



Allí encontraras información más detallada del producto tal como imágenes, videos de alistamiento y aplicaciones, manual de usuario, despiece, entre otros.

ACCESORIOS INCLUIDOS

SOPORTE CENTRAL + TORNILLOS + TUERCAS + ARANDELAS DE PRESIÓN



SOPORTES + TORNILLOS + TUERCAS + ARANDELAS DE PRESIÓN + TAPONES PLÁSTICOS PARA BOMBA