



BOMBA DE HIERRO AUTOCEBANTE



APLICACIONES



CERTIFICADOS



BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

mca		l/min		m ³ /h	Estándar	Diesel	Gasolina	Eléctrico	cm	Kg
psi	gal/min									
44	302	1143.6	302	68.6	7	10.0	9.0	7.5	43x35x33	43.3

Aplican términos y condiciones. Para mayor información, consulte las políticas de garantía vigentes en nuestra página web www.KTCEP.com



TIP BOMBEO

- Las curvas y accesorios (cuando sean necesarios) deben ser proyectadas e instaladas de tal forma que reduzcan al mínimo las pérdidas de carga (evite usar codos).
- Prefiera usar curvas de radio grande en vez de usar codos.
- Verifique que la presión de trabajo de la tubería o manguera de descarga sea superior a la presión generada por la bomba.

Escanea el código QR para ir a nuestra página web.



Allí encontrarás información más detallada del producto tal como imágenes, videos de alistamiento y aplicaciones, manual de usuario, despiece, entre otros.

ACCESORIOS INCLUIDOS

SOPORTE CENTRAL + TORNILLOS + TUERCAS + ARANDELAS DE PRESIÓN



SOPORTES + TORNILLOS + TUERCAS + ARANDELAS DE PRESIÓN + TAPONES PLÁSTICOS PARA BOMBA