



www.KTCEP.com



EQUIPO SOLDADOR INVERSOR 200AMP DC 60@110V/30@220V 110/220V 1PH MMA+LIFT TIG

Referencia

442-ST200

Versión 2020-01

CARACTERÍSTICAS

Corriente De Trabajo	- 20Amp ~ 120Amp @ 110V - 20Amp ~ 200Amp @ 220V
Voltaje En Vacío	80 Voltios
Ciclo De Trabajo	-60% @110V @40°C -30% @220V @40°C
Factor De Potencia	0.73
Eficiencia	0.77
Voltaje De Entrada	110V – 220V / 50-60Hz / 1 Fase
Corriente De Entrada máxima	- 48 Amp (Excepto 7024 5/32") Electrodo 7024 5/32" consume máximo 60 amperios
Frecuencia	50/60 Hertz
Tipos De Procesos	MMA, LIFT TIG
Funciones Adicionales Electrodo (SMAW)	Hot Start y Arc force ajustables, VRD ON/OFF
Funciones Adicionales TIG	No Aplica

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripciones Adicionales	- Perilla de selección de procesos: MMA/LIFT TIG - Display digital - Indicador de espesor de metal según amperaje seleccionado - Protección térmica
Accesorios Incluidos	- Conjunto pinza de masa (DINSE 35/50) / 2 metros – cable 100% en cobre - Conjunto porta electrodo (DINSE 35/50) / 2 metros – cable 100% en cobre - Adaptador 110/220V - Manual de usuario
Aplicaciones Recomendadas	- Uso continuo: Soldadura 6010, 6011, 6013, 7018, 8010,9010, 4043, Niquel 100, SS electrodo 1/8" y 3/32" - Uso intermitente: Soldadura 6010, 6011, 7018, 8010,9010, 4043, 7024, niquel 100,electrodo 5/32" - No se recomienda: Soldaduras iguales o mayores a 3/16" - Opción LIFT TIG permite soldadura de acero Inoxidable (industria alimenticia, accesorios de arquitectura, construcción, muebles), antorcha 410-WP17 no incluida
Largo	38 cm
Ancho	15 cm
Alto	27 cm
Peso Neto	7.2 Kg
Garantía	1 Año