



www.KTCEP.com



**EQUIPO SOLDADOR INVERSOR 250AMP DC 60@110V@120AMP //40@220V@250AMP 110/220V 1PH  
MMA+LIFT TIG**

Referencia **442-ST250**

Versión 2020-01

**CARACTERÍSTICAS**

<b>Corriente De Trabajo</b>	- 10Amp ~ 120Amp @ 110V - 10Amp ~ 250Amp @ 220V
<b>Voltaje En Vacío</b>	78 Voltios
<b>Ciclo De Trabajo</b>	-60% @110V @40°C -40% @220V @40°C
<b>Factor De Potencia</b>	0.84
<b>Eficiencia</b>	0.82
<b>Voltaje De Entrada</b>	110V – 220V / 50-60Hz / 1 Fase
<b>Corriente De Entrada máxima</b>	- 65 Amp
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hertz
<b>Tipos De Procesos</b>	MMA, LIFT TIG
<b>Funciones Adicionales Electrodo (SMAW)</b>	Hot Start y Arc force ajustables, VRD ON/OFF
<b>Funciones Adicionales TIG</b>	No Aplica

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

<b>Descripciones Adicionales</b>	- Perilla de selección de procesos: MMA/LIFT TIG - Display digital - Indicador de espesor de metal según amperaje seleccionado - Protección térmica
<b>Accesorios Incluidos</b>	- Conjunto pinza de masa (DINSE 35/50) / 2 metros. Cable 100% en cobre - Conjunto porta electrodo (DINSE 35/50) / 2 metros. Cable 100% en cobre - Adaptador 110/220V - Manual de usuario
<b>Aplicaciones Recomendadas</b>	- Uso continuo: Soldadura 6010, 6011, 6013, 7018, 8010,9010, 4043, Niquel 100, SS electrodo 1/8" y 3/32" (@110V) Soldadura 6010, 6011, 6013, 7018, 8010,9010, 4043, Niquel 100, SS electrodo 5/32" (@ 220V 1 PH) - No se recomienda: Soldaduras mayores a 3/16" - Opción LIFT TIG permite soldadura de acero Inoxidable (industria alimenticia, accesorios de arquitectura, construcción , muebles), antorcha 410-WP17 no incluida
<b>Largo</b>	42 cm
<b>Ancho</b>	23 cm
<b>Alto</b>	31 cm
<b>Peso Neto</b>	9.3 Kg
<b>Garantía</b>	1 Año