



MOTOR GASOLINA DE ALTO RENDIMIENTO CON REDUCTOR CLUTCH HÚMEDO

Referencia	459-GE70R
-------------------	------------------

Versión 2024-05

Imagen de Referencia. La información de este documento puede cambiar sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Reductor con Clutch Húmedo / 1 Cilíndro / 4 Tiempos / Refrigerado por Aire / OHV
Combustible	Gasolina sin Plomo con Octanaje 86 o Superior
Encendido	Manual
Potencia Máxima*	7.0 Hp / 1800 rpm
Torque Nominal	24 Nm / 1250 rpm
Cilindraje	212 cc
Velocidad Máxima	1800 rpm
Tipo de Eje	Cuña
Diámetro del Eje	Ø 3/4"
Número de Pistones	1
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Filtro de Aire	Doble Elemento
Capacidad Tanque de Aceite	0.6 L
Capacidad Tanque Combustible	3.6 L
Capacidad de Aceite en el Reductor	0.55 L
Aceite de Lubricación	SAE 10W30 Grado SF o SG

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none"> • Karts. • Vehículos ligeros. • Maquinaria agrícola en general. • Entre otros.
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de herramientas. • Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.
Largo	32 centímetros
Ancho	38 centímetros
Alto	32 centímetros
Peso neto	23 Kilogramos
Garantía	1 año

