



HIDROLAVADORA PARA TRABAJO PESADO CON MOTOR DIESEL, BOMBA TRIPLEX Y ENCENDIDO ELÉCTRICO

Especificaciones

Referencia	460-DHPW36
Bomba	
Tipo	Triplex
Presión Máxima	3600 PSI
Caudal Máximo	4,5 gpm (17 l/min)
Reductor	No
Velocidad de Trabajo	3600 rpm
Material Pistones	Acero Inoxidable con Recubrimiento Cerámico Reforzado
Material	Aleación de Bronce Forjada
Material del Cáster	Fundición Anodizada de Aluminio
Regulador de Presión	Si
Válvula de Alivio Térmico	Si
Inyector de Detergente	Tubo de Sifón
Suministro de Agua	Por Grifo
Aceite de Lubricación	Sae 15W40 4 Tiempos sin Detergente
Motor	
Referencia	485-186FAE-DF
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire
Combustible	Diesel
Potencia Nominal	6,3 kW / 3600 rpm
Torque Nominal	17,5 Nm / 2800 rpm
Cilindraje	418 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo Aproximado a Carga Nominal	0,6 gal/h
Autonomía con Tanque Lleno	2 Hora y 25 Minutos
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Dimensiones del Eje	Ø 1" x 14UNS-2A
Filtro de Aire	Doble Elemento
Tipo de Encendido	Manual y Eléctrico (Batería Incluida)
Capacidad Tanque de Combustible	5,5 L
Capacidad Tanque de Aceite	1,65 L (1 / 2 gal Aprox.)
Aceite de Lubricación Estándar	Sae 15W40 Grado CD o CF
Aceite de Lubricación para Temperatura Ambiente > 28°C	N/A
Descripciones adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Motor PREMIUM – De alto desempeño y durabilidad. • Bomba con sellos Alemanes PARKER – Otorgan una alta durabilidad de hasta 3 veces superior que las demás del mercado. • Pistones con recubrimiento cerámico reforzado – Proporciona mayor duración y resistencia al desgaste a la bomba • Cuenta con válvula de alivio térmico – Protege los sellos de la bomba evitando que el agua dentro la bomba se caliente y quemé los sellos. • Baja vibración – Gracias a los amortiguadores de goma entre el motor y el marco, junto con las ruedas neumáticas.
Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro de agua para la entrada de la bomba. • Manguera de salida en caucho con alma de acero x 10m. • Juego de boquillas x 5 (0°, 15°, 25°, 40°, Aplicación de Detergente). • Pistola con gatillo de 20". • Manguera para el Suministro de Agua. • Manguera para el Detergente con Filtro. • Kit de herramientas. • Manual de usuario.
Aplicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de Fachadas. • Limpieza de Cercas y Rejas. • Limpieza de Senderos o Caminos de Concreto. • Lavado de Vehículos, Trailers, Tractores, Embarcaciones, etc. • Remoción de Manchas de Aceite en Superficies. • Saneamiento. • Remoción de pintura. • Construcción. • Limpieza de Alcantarillados. • Caballerizas, Corrales, etc. • Entre otros.
Largo	80 cm
Ancho	53 cm
Alto	64 cm
Peso Neto	100 kg
Garantía	1 año

