



www.KTCEP.com



HIDROLAVADORA PARA TRABAJO PESADO CON MOTOR DIÉSEL, BOMBA TRIPLEX Y ENCENDIDO ELÉCTRICO

Referencia 460-DHPW36

Versión 2020-01

BOMBA	
Tipo	Tríplex
Presión máxima	132 PSI
Caudal máximo	34 Litros / Minuto // 90 Galones / Hora
Reductor	SI
Velocidad de trabajo	78 RPM
Material pistones	Acero inoxidable con recubrimiento cerámico reforzado
Material	Aleación de bronce forjada
Material del cárter	Fundición anodizada de aluminio
Regulador de presión	Si
Válvula de alivio térmico	Si
Inyector de detergente	Tubo de sifón
Suministro de agua	Por grifo
Aceite de lubricación	SAE 30W // ISO 68 (Temperatura < 23° C) // ISO 100 (Temperatura > 23° C) Todas sin detergente

MOTOR	
Referencia	485-186FAE-DF
Tipo	4 Tiempos Refrigerado por aire
Combustible	Gasolina sin plomo con octanaje 86 o superior
Potencia nominal	2345 HP
Potencia máxima*	9 hp
Torque nominal	87 Nm
Cilindraje	870 Centímetros cúbicos
Velocidad máxima	3600 rpm
Consumo aproximado a carga nominal	0.8 gal/h
Autonomía con tanque lleno sistema de lubricación	1 Hora y 49 minutos
Tipo de eje	Rosca
Dimensiones del eje	Ø 3/4 Pulgadas x 16UNF-2A
Filtro de aire	Doble elemento
Tipo de encendido	Manual / Eléctrico
Capacidad tanque de combustible	3.6 L // 0.96 gal
Capacidad tanque de aceite	0.6 L // 0.16 gal
Aceite de lubricación estándar	SAE 10W30 Grado CD o CF
Aceite de lubricación para temperatura ambiente > 28°C	SAE 20W50 Grado CD o CF
Potencia De Entrada	3 HP / 2200 W
Voltaje De Entrada	220 Voltios
Frecuencia De Entrada	60 Hz
Velocidad Nominal	1750 rpm

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

MANGUERA DE FUMIGACIÓN	
Referencia	499-85MM-100M-T
Presión de trabajo	60 Bar (870 psi)
Presión de ruptura	235 Bar (3408 psi)
Diámetro interno	8.5 mm
Diámetro externo	14 mm
Longitud	100 m
Numero de capas	2 de PVC + 2 Malla de Terylene + 1 Capa de PVC Amarillo Transparente

LANZA PUNTA CURVA	
Referencia	466-G04
Material	Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero
Longitud	90 cm
Tipo	1 Salida con Punta Curva
Regulador de salida	Si



www.KTCEP.com



HIDROLAVADORA PARA TRABAJO PESADO CON MOTOR DIÉSEL, BOMBA TRIPLEX Y ENCENDIDO ELÉCTRICO

Referencia	460-DHPW36
------------	------------

Versión 2020-01

LANZA PUNTA RECTA	
Referencia	499-G90S
Material	Punta y Acople de Manguera en Bronce // Cuerpo en Acero
Longitud	90 cm
Tipo	1 Salida con Punta Recta
Regulador de salida	Si

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripciones adicionales	<ul style="list-style-type: none">- Motor premium de alto desempeño y durabilidad.- Bomba con sellos alemanes Parker otorgan una alta durabilidad de hasta 3 veces superior que las demás del mercado.- Pistones con recubrimiento cerámico reforzado proporciona mayor duración y resistencia al desgaste a la bomba- Cuenta con válvula de alivio térmico- Protege los sellos de la bomba evitando que el agua dentro la bomba se caliente y quemé los sellos.- Baja vibración gracias a los amortiguadores de goma entre el motor y el marco, junto con las ruedas neumáticas.
---------------------------	--

Accesorios incluidos	<ul style="list-style-type: none">- Filtro de agua para la entrada de la bomba.- Manguera de salida en caucho con alma de acero x 10m.- Juego de boquillas x 5 (0°, 15°, 25°, 40°, aplicación de detergente).- Pistola con gatillo de 20".- Manguera para el suministro de agua.- Manguera para el detergente con filtro.- kit de herramientas.- manual de usuario.	
----------------------	--	--

Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none">- Limpieza de fachadas.- Limpieza de cercas y rejas.- Limpieza de senderos o caminos de concreto.- Lavado de vehículos, trailers, tractores, embarcaciones, etc.- Remoción de manchas de aceite en superficies.- Saneamiento.- Remoción de pintura.- Construcción.- Limpieza de alcantarillados.- Caballerizas, corrales, etc
---------------------------	--

Largo	100 cm
Ancho	48 cm
Alto	55 cm
Peso neto	28 Kg
Garantía	1 año