



Especificaciones

HIDROLAVADORA DIESEL REDUCTOR 11.2Hp 4.5gpm 4000psi 1800rpm B.TRIPLEX RECUBR CERAMICO PROT TERMICA

Bomba

Referencia	460-DHPW40R
Tipo	Triplex
Presión Máxima	4000 PSI
Caudal Máximo	5.4 gpm (20.4 l/min)
Reductor	Si
Velocidad de Trabajo	1800 rpm
Material Pistones	Acero Inoxidable con Recubrimiento Cerámico Reforzado
Material	Aleación de Bronce Forjada
Material del Cártter	Fundición Anodizada de Aluminio
Regulador de Presión	Si
Válvula de Alivio Térmico	Si
Inyector de Detergente	Tubo de Sifón
Suministro de Agua	Por Grifo o Succión
Aceite de Lubricación	Sae 15W40 4 Tiempos sin Detergente

Motor

Referencia	485-192FAE-DF
Tipo	4 Tiempos / Refrigerado por Aire
Combustible	Diesel
Potencia Nominal	8.2 kW / 3600 rpm
Torque Nominal	25 Nm / 2800 rpm
Cilindraje	499 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Consumo Aproximado a Carga Nominal	0.8 gal/h
Autonomía con Tanque Lleno	1 Hora y 49 Minutos
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Dimensiones del Eje	Ø 1" x 14UNS-2A
Filtro de Aire	Doble Elemento
Tipo de Encendido	Manual y Eléctrico (Batería Incluida)
Capacidad Tanque de Combustible	5.5 L
Capacidad Tanque de Aceite	1.65 L (1 /2 gal Aprox.)
Aceite de Lubricación Estándar	Sae 15W40 Grado CD o CF



Descripciones adicionales

- Motor PREMIUM – De alto desempeño y durabilidad.
- Bomba con sellos Alemanes PARKER – Otorgan una alta durabilidad de hasta 3 veces superior que las demás del mercado.
- Pistones con recubrimiento cerámico reforzado – Proporciona mayor duración y resistencia al desgaste a la bomba
- Cuenta con válvula de alivio térmico – Protege los sellos de la bomba evitando que el agua dentro la bomba se caliente y queme los sellos.
- Baja vibración – Gracias a los amortiguadores de goma entre el motor y el marco, junto con las ruedas neumáticas.

Accesorios incluidos

- Filtro de agua para la entrada de la bomba.
- Manguera de salida en caucho con alma de acero x 10m.
- Juego de boquillas x 5 (0°, 15°, 25°, 40°, Aplicación de Detergente).
- Pistola con gatillo de 20".
- Manguera para el Suministro de Agua.
- Manguera para el Detergente con Filtro.
- Kit de herramientas.
- Manual de usuario.

Aplicaciones

- Limpieza de Fachadas.
- Limpieza de Cercas y Rejas.
- Limpieza de Senderos o Caminos de Concreto.
- Lavado de Vehículos, Trailers, Tractores, Embarcaciones, etc.
- Remoción de Manchas de Aceite en Superficies.
- Saneamiento.
- Remoción de pintura.
- Construcción.
- Limpieza de Alcantarillados.
- Caballerizas, Corrales, etc.
- Entre otros.

Largo	80 cm
Ancho	53 cm
Alto	64 cm
Peso Neto	110 kg
Garantía	1 año