



www.KTCEP.com



HIDROLAVADORA PARA TRABAJO PESADO CON MOTOR DIESEL BOMBA TRIPLEX CON REDUCTOR Y ENCENDIDO ELÉCTRICO

Referencia

460-DHPW40R

Versión 2021-01

BOMBA

Tipo	Triplex
Presión Máxima	4000 PSI
Caudal Máximo	5.4 gpm (20.4 l/min)
Reductor	Si
Velocidad de Trabajo	1800 RPM
Material Pistones	Acero Inoxidable con Recubrimiento Cerámico Reforzado
Material Cabezal Bomba	Aleación de Bronce Forjada
Material del Cáster	Fundición Anodizada de Aluminio
Regulador de Presión	Si
Válvula de Alivio Térmico	Si
Inyector de Detergente	Tubo de Sifón
Suministro de Agua	Por grifo o Succión
Aceite de Lubricación Estandar	ISO 68 / SAE 30W sin Detergente / SAE 15W40 sin detergente y antiespumante
Capacidad Aceite Cáster	560 ml (1/4 gal aproximadamente)

MOTOR

Tipo	1 Cilíndro / 4 Tiempos / Inyección Directa / Refrigerado por Aire
Combustible	Diésel
Encendido	Manual / Eléctico (Batería incluida)
Potencia Máxima*	13.0 Hp / 3600 rpm
Torque Nominal	25 Nm / 2800 rpm
Cilindraje	499 cc
Velocidad Máxima	3600 rpm
Número de Pistones	1
Sistema de Lubricación	Presión / Salpique
Filtro de Aire	Doble Elemento
Capacidad Tanque de Aceite	1.65 L (1/2 gal) Aproximadamente
Capacidad Tanque Combustible	5.5 L
Autonomía Aproximada con Tanque lleno	1 Hora y 49 Minutos
Tipo de Eje	Cuña + Rosca
Aceite de Lubricación	SAE 15W40 Grado CD o CF

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripciones Adicionales	<ul style="list-style-type: none">• Motor PREMIUM - De alto desempeño y durabilidad.• Bomba con sellos Alemanes PARKER - Otorgan una alta durabilidad de hasta 3 veces superior que las demás del mercado.• Pistones con recubrimiento cerámico reforzado - Proporciona mayor duración y resistencia al desgaste a la bomba• Cuenta con válvula de alivio térmico - Protege los sellos de la bomba evitando que el agua dentro la bomba se caliente y queme los sellos.• Baja vibración - Gracias a los amortiguadores de goma entre el motor y el marco, junto con las ruedas neumáticas.
Aplicaciones recomendadas	<ul style="list-style-type: none">• Limpieza de Fachadas.• Limpieza de Cercas y Rejas.• Limpieza de Senderos o Caminos de Concreto.• Lavado de Vehículos, Trailers, Tractores, Embarcaciones, etc.• Remoción de Manchas de Aceite en Superficies.• Saneamiento.• Remoción de pintura.• Construcción.• Limpieza de Alcantarillados.• Caballerizas, Corrales, etc.• Entre otros.



www.KTCEP.com



HIDROLAVADORA PARA TRABAJO PESADO CON MOTOR DIESEL BOMBA TRIPLEX CON REDUCTOR Y ENCENDIDO ELÉCTRICO

Referencia

460-DHPW40R

Versión 2021-01

Accesorios incluidos

- Filtro de agua para la entrada de la bomba.
- Manguera de salida en caucho con alma de acero x 10m.
- Juego de boquillas x 5 (0o, 15o, 25o, 40o, Aplicación de Detergente).
- Pistola con gatillo de 20".
- Manguera para el Suministro de Agua.
- Manguera para el Detergente con Filtro.
- Kit de herramientas.
- Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.

Largo 80 centímetros

Ancho 53 centímetros

Alto 64 centímetros

Peso neto 110 Kilogramos

Garantía 1 año