

www.KTCEP.com



HIDROLAVADORA PARA TRABAJO PESADO CON MOTOR DIESEL BOMBA TRIPLEX CON REDUCTOR Y ENCENDIDO ELÉCTRICO

Referencia 460-DHPW40R **BOMBA** Tipo Triplex

Presión Máxima 4000 PSI Caudal Máximo 5.4 gpm (20.4 l/min) Reductor Si Velocidad de Trabajo 1800 RPM **Material Pistones** Acero Inoxidable con Recubrimiento Cerámico Reforzado Material Cabezal Bomba Aleación de Bronce Forjada Material del Cárter Fundición Anodizada de Aluminio Regulador de Presión Si Válvula de Alivio Térmico Si Inyector de Detergente Tubo de Sifón Suministro de Agua Por grifo o Succión Aceite de Lubricación ISO 68 / SAE 30W sin Detergente / SAE 15W40 sin Detergente y Antiespumante

Estandar Capacidad Aceite Cárter 560 ml (1/4 gal aproximadamente)

Tipo 1 Cilíndro / 4 Tiempos / Inyección Directa / Refrigerado por Aire Combustible Diésel Encendido Manual / Eléctico (Batería incluida) Potencia Máxima* 13.0 Hp / 3600 rpm Torque Nominal 25 Nm / 2800 rpm Cilindraje 499 cc Velocidad Máxima 3600 rpm Número de Pistones 1 Sistema de Lubricación Presión / Salpique Filtro de Aire Doble Elemento Capacidad Tanque de Aceite 1.65 L (1/2 gal) Aproximadamente **Capacidad Tanque** 5.5 L Combustible Autonomía Aproximada con 1 Hora y 49 Minutos

Tanque lleno

Tipo de Eje

Cuña + Rosca

Aceite de Lubricación

Aplicaciones recomendadas

SAE 15W40 Grado CD o CF

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

- Motor PREMIUM De alto desempeño y durabilidad.
- Bomba con sellos Alemanes PARKER Otorgan una alta durabilidad de hasta 3 veces superior que las demás del mercado.
- Pistones con recubrimiento cerámico reforzado Proporciona mayor duración y resistencia al desgaste a **Descripciones Adicionales** la bomba
 - · Cuenta con válvula de alivio térmico Protege los sellos de la bomba evitando que el agua dentro la bomba se caliente y queme los sellos.
 - Baja vibración Gracias a los amortiguadores de goma entre el motor y el marco, junto con las ruedas neumáticas.
 - · Limpieza de Fachadas.
 - Limpieza de Cercas y Rejas.
 - Limpieza de Senderos o Caminos de Concreto.
 - Lavado de Vehiculos, Trailers, Tractores, Embarcaciones, etc.
 - Remoción de Manchas de Aceite en Superficies.
 - Saneamiento.
 - Remoción de pintura.
 - Construcción.
 - Limpieza de Alcantarillados.
 - Caballerizas, Corrales, etc.
 - · Entre otros.



www.KTCEP.com

HIDROLAVADORA PARA TRABAJO PESADO CON MOTOR DIESEL BOMBA TRIPLEX CON REDUCTOR Y ENCENDIDO ELÉCTRICO

Referencia Versión 2021-01 • Filtro de agua para la entrada de la bomba. • Manguera de salida en caucho con alma de acero x 10m. • Juego de boquillas x 5 (0o, 15o, 25o, 40o, Aplicación de Detergente). • Pistola con gatillo de 20". • Manguera para el Suministro de Agua. • Manguera para el Detergente con Filtro. • Kit de herramientas. • Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.

Largo 80 centímetros
Ancho 53 centímetros
Alto 64 centímetros
Peso neto 110 Kilogramos
Garantía 1 año

