



www.KTCEP.com



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA PARA TRABAJO SEMI-PROFESIONAL CON BOMBA TRIPLEX

Referencia

460-EHPW15

Versión 2022-06

BOMBA

Tipo	Triplex
Presión Máxima	1500 PSI
Caudal Máximo	2.2 gpm (8.32 l/min)
Reductor	No
Velocidad de Trabajo	1700 rpm
Material Pistones	Acero Inoxidable con Recubrimiento Cerámico Reforzado
Material Cabezal Bomba	Aleación de Bronce Forjada
Material del Cáster	Fundición Anodizada de Aluminio
Regulador de Presión	Si
Válvula de Alivio Térmico	Si
Inyector de Detergente	Tubo de Sifón
Suministro de Agua	Por grifo
Aceite de Lubricación Estandar	SAE 15W40 sin detergente y Antiespumante / ISO 68 / SAE 30W sin Detergente

MOTOR

Norma de Fabricación	IEC
Embobinado	100 % Cobre
Tipo	Eléctrico / Monofásico / 4 polos
Potencia de Entrada	2.0 Hp (1500 W)
Voltaje de Entrada	120 VAC
Frecuencia de Entrada	60 Hz
Velocidad Nominal	1700 rpm
Clavija	Tipo B

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aplicaciones recomendadas

- Limpieza de Fachadas.
- Limpieza de cercas y rejas.
- Limpieza de Senderos o caminos en concreto.
- Lavado de vehículos, trailer, etc.
- Remoción de manchas de aceite en superficies.
- Saneamiento.
- Entre otros.

Accesorios incluidos

- Manguera de salida en caucho con acoples rápidos.
- Pistola con gatillo y Boquilla Graduable.
- Manguera para el Detergente con Filtro.
- Manual de usuario en español para el uso, mantenimiento, solución de problemas, etc.



Descripciones adicionales

- Motor de alto desempeño y durabilidad.
- Bomba con sellos Alemanes PARKER - Otorgan una alta durabilidad de hasta 3 veces superior que las demás del mercado.
- Pistones con recubrimiento cerámico reforzado - Proporciona mayor duración y resistencia al desgaste a la bomba
- Cuenta con válvula de alivio térmico - Protege los sellos de la bomba evitando que el agua dentro la bomba se caliente y queme los sellos.

Largo 53 centímetros

Ancho 33 centímetros

Alto 34 centímetros

Peso neto 35 Kilogramos

Garantía 1 año